



DC-Инверторные сплит-системы DISCOVERY



Откройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu Discovery DC inverter. Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера. Пульт с кнопками на русском языке позволит с легкостью управлять сплит-системой, в том числе настройкой горизонтальных и вертикальных жалюзи для создания максимально комфортного угла обдува.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSV/in-07HN8	BSV/in-09HN8	BSV/in-12HN8
		BSV/out-07HN8	BSV/out-09HN8	BSV/out-12HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	7 000 (2200~9600)	9 000 (2800~11500)	12 000 (3400~13000)
Производительность (обогрев)	BTU	8 000 (2200~10100)	9 500 (3200~12500)	12 500 (3500~13500)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	450	450	450
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	25	26
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	635 (240~1750)	820 (240~1850)	1095 (300~1980)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	650 (240~1750)	770 (240~1850)	1013 (300~1980)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,0 / 3,0	3,8 / 3,6	5,1 / 4,7
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x275x190	780x275x190	780x275x190
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	712x276x459	712x276x459	712x276x459
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	844x340x255	844x340x255	844x340x255
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765x310x481	765x310x481	765x310x481
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,5 / 9,5	7,5 / 9,5	7,5 / 9,5
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	21 / 23,5	21 / 23,5	21 / 23,5
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5
Хладагент / вес	г	R32 / 440	R32 / 440	R32 / 440
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0 °C ~ +53 °C / -15 °C ~ +30 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

7 скоростей вентилятора



Контроль потока воздуха в 4-х направлениях



Разработано для типового русского жилья



Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BSV/in-07HN8	775	275	190			
BSV/in-09HN8	775	275	190			
BSV/in-12HN8	775	275	190			

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BSV/out-07HN8	722	660	224	276	459	362
BSV/out-09HN8	722	660	224	276	459	362
BSV/out-12HN8	722	660	224	276	459	362