



DC-Инверторные сплит-системы PLATINUM BLACK



Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «черный бархат» и высокий уровень энергоэффективности "A+" при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа - 21дб(A) в совокупности с современной системой фильтрации ION COMBO-4, состоящую из ионизатора воздуха и 4 фильтров: катехиновый, HEPA, витаминный и ароматизирующий фильтр.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSPI/in-10HN8/BL/EU | | BSPI/in-13HN8/BL/EU | |
|--|-------|---------------------------|--|----------------------|--|
| | | BSPI/out-10HN8/BL/EU | | BSPI/out-13HN8/BL/EU | |
| Производительность (охлаждение) | BTU | 10000 (2050-10920) | | 12000 (2220-12490) | |
| Производительность (обогрев) | BTU | 10000 (2050-10920) | | 13000 (2220-13450) | |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | | A+ / A | | A+ / A | |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | м³/ч | 550 / 1600 | | 550 / 1600 | |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(A) | 21 | | 23 | |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | | 220-240~50 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 795 (195-1350) | | 1090 (160-1500) | |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 700 (150-880) | | 1055 (180-1450) | |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев) | А | 3,6 / 3,1 | | 5,2 / 4,8 | |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 780x270x212 | | 780x270x212 | |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 660x482x240 | | 660x482x240 | |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 830x335x260 | | 830x335x260 | |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 780x530x315 | | 780x530x315 | |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока | кг | 8,5 / 10 | | 8,5 / 10 | |
| Вес нетто / брутто внешнего блока | кг | 21,5 / 23,5 | | 22,5 / 24,5 | |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4" / 3/8" | | 1/4" / 3/8" | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | | 10 | |
| Хладагент / вес | г | R32 / 460 | | R32 / 570 | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | | -10°C~+43°C / -15°C~+24°C | | | |
| Марка компрессора | | GMCC-TOSHIBA | | GMCC-TOSHIBA | |

Установочные размеры и габариты

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | Модель (внешний блок) | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | A, мм | B, мм | i, мм |
| BSPI/in-10HN8/BL/EU | 780 | 270 | 212 | 722 | 660 | 438 |
| BSPI/in-13HN8/BL/EU | 780 | 270 | 212 | 722 | 660 | 438 |

Улучшенная система фильтрации ION COMBO-4



Покрытие «Черный бархат»



Контроль потока воздуха в 4-х направлениях с пульта ДУ

