

Внутренние блоки канального типа **FREE MATCH**



28 дБ(А)

ТИПАЯ
РАБОТА

20 см

УЛЬТРАТОНКИЙ
БЛОК

Pa

ФУНКЦИЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ
НАПОРА

- Ультратихий: 28 дБ(А)
- Ультратонкий блок - высота 20 см
- Функция увеличения напора

Технические характеристики

Параметр / Модель		BADI-FM/in-09HN8/EU	BADI-FM/in-12HN8/EU	BADI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,6/2,9	3,6/4	5,1/5,8
Производительность (охлаждение)	BTU	8872	12280	17400
Производительность (обогрев)	BTU	9895	13650	19790
Расход воздуха	м³/ч	600	860	1200
Уровень шума	дБ(А)	28	31	36
Напряжение питания	В~Гц/Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	55	55	75
Напор	Па	10/30	10/30	10/30
Номинальный ток	А	0,25	0,25	0,34
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	700x200x470	700x200x470	1000x200x470
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ)	мм	1005x275x580	1005x275x580	1305x275x580
Вес нетто/брутто прибора	кг	18,5/22	18,5/22	24/28
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты

Модель (канальный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
BADI-FM/in-09HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-12HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-18HN8/EU	1048	1000	977	832	383	470	200	168	110
Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм			
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	822	800	315	315	545	545			
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	822	800	315	315	545	545			
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	854	834	328	335	655	540			
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	854	834	328	335	655	540			
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675			
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675			

Внутренние блоки кассетного типа **FREE MATCH**



ПОМПА

ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ

26 см

УЛЬТРАТОНКИЙ
БЛОК

650×650

КОМПАКТНАЯ
ПАНЕЛЬ

- Встроенная дренажная помпа
- Ультратонкий блок - 26 см
- Компактные габариты панели

Технические характеристики

Параметр / Модель		BACI-FM/in-12HN8/EU	BACI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	3,6	5
Производительность (охлаждение)	BTU	12285	17060
Производительность (обогрев)	BTU	13306	19107
Расход воздуха	м³/ч	700	700
Уровень шума	дБ(А)	35	35
Напряжение питания	В~Гц/Ф	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	70	70
Номинальный ток	А	0,32	0,32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570x260x570	570x260x570
Размеры панели (ШхВхГ)	мм	650x55x650	650x55x650
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	655x295x655	655x295x655
Размеры упаковки панели (ШхВхГ)	мм	710x80x710	710x80x710
Вес нетто/брутто прибора	кг	18/21	18/21
Вес нетто/брутто панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты

Модель (кассетный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	I, мм	J, мм
BACI-FM/in-12HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515	
BACI-FM/in-18HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515	
Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм			
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	822	800	315	315	545	545			
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	822	800	315	315	545	545			
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	854	834	328	335	655	540			
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	854	834	328	335	655	540			
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675			
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675			