



Улучшенная система
фильтрации ION COMBO-4



Покрывие «Черный бархат»



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях с пульта ДУ



DC-Инверторные сплит-системы

PLATINUM BLACK



Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «черный бархат» и высокий уровень энергоэффективности A+ при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа – 21 дБ(А) в совокупности с современной системой фильтрации ION COMBO-4, состоящей из ионизатора воздуха и 4 фильтров: катехинового, HEPA, витаминного и ароматизирующего.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSP/In-10HN8/BL/EU BSP/Out-10HN8/BL/EU	BSP/In-13HN8/BL/EU BSP/Out-13HN8/BL/EU
Производительность (охлаждение)	BTU	10000 (2050-10920)	12000 (2220-12490)
Производительность (обогрев)	BTU	10000 (2050-10920)	13000 (2220-13450)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	550 / 1600	550 / 1600
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	21	23
Напряжение питания	В~Гц	220-240-50	220-240-50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	795 (195-1350)	1090 (160-1500)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	700 (150-880)	1055 (180-1450)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,6 / 3,1	5,2 / 4,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x270x212	780x270x212
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x335x260	830x335x260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	8,5 / 10	8,5 / 10
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	21,5 / 23,5	22,5 / 24,5
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 460	R32 / 570
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-10...+43 °C / -15...+24 °C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)

	A, мм	B, мм	C, мм
BSP/In-10HN8/BL/EU	780	270	212
BSP/In-13HN8/BL/EU	780	270	212

Модель (внешний блок)

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSP/Out-10HN8/BL/EU	722	660	240	290	482	438
BSP/Out-13HN8/BL/EU	722	660	240	290	482	438