

DC-Инверторные
сплит-системы
PLATINUM



Pt Platinum series

A+
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

21 дБ(A)
ТИХАЯ РАБОТА

4
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА

ION+ COMBO-4
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

i FEEL
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

5
ЛЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии. Одно из ключевых преимуществ данных приборов – высочайший уровень энергоэффективности класса «А+» при увеличенной производительности в 10 000 и 13 000 BTU и безупречная тихая работа – 21 дБ(A). Многоуровневая система фильтрации COMBO-4 и функция ионизации очистят воздух и проведут профилактику простудных заболеваний. Надежность сплит-систем Platinum Black Edition подтверждается эксклюзивной гарантией 5 лет.

Супернизкий уровень шума — 21дБ



Управление потоком воздуха
в 4-х направлениях



Уникальное покрытие
«Черный Бархат»



Установочные размеры и габариты

Platinum Black DC inverter			
BSPi/in-10HN1/BL/EU	780	270	212
BSPi/in-13HN1/BL/EU	780	270	212

Platinum Black DC inverter						
BSPi/out-10HN1/BL/EU	733	660	240	264	482	438
BSPi/out-13HN1/BL/EU	733	660	240	264	482	438

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSPi/in-10HN1/BL/EU BSPi/out-10HN1/BL/EU	BSPi/in-13HN1/BL/EU BSPi/out-13HN1/BL/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,9 (1,4-3,0) / 2,9 (1,4 - 3,0)	3,5 (1,5-3,6) / 3,8 (1,5-4,1)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	10000/10000	12000/13000
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A
Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+ / A	A+ / A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	550/1600	580/1600
Уровень шума внутреннего блока	дБ(A)	21	23
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,05 (0,35~1,25) / 0,74 (0,35~1,3)	1,19 (0,36~1,45) / 1,14 (0,38~1,5)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	A	4,0/3,4	5,3/5,1
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x270x212	780x270x212
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x260x335	830x260x335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,0/9,5	8,0/9,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22/24	23/25
Диаметр труб (жидкости/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Хладагент	г	R410A / 620	R410A / 850
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-10°C ~ +43°C / -15°C ~ +24°C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA