



Технические характеристики

Параметр / Модель		BLCL_D/in-18HN8/EU_23Y BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y	BLCL_D/in-24HN8/EU_23Y BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y	BLCL_D/in-36HN8/EU_23Y BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y	BLCL_D/in-48HN8/EU_23Y BLCL_O/out-48HN8/EU_23Y	BLCL_D/in-60HN8/EU_23Y BLCL_O/out-60HN8/EU_23Y
Проводимость (отдающие/обогрев)	кВт	18000/5200-19100/ 19100/4800-21100	24000/7400-28000/ 27000/6500-31700	36000/9800-44300/ 38000/8800-46000	48000/16241-56295/ 55000/16309-63122	55000/16241-59710/ 58000/16309-63122
Проводимость (отдающие/обогрев)	BTU	5200/133-5600/ 5600/140-6000	7030/164-8300/ 7310/189-8300	10550/200-13000/ 11150/260-13500	14500/260-16500/ 16000/260-18500	16000/260-17500/ 17500/260-18500
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Уровень шума	дБ(А)	41/39/38	43/41/39	44/41/39	52/49/47	52/49/47
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (отдающие/обогрев)	кВт	1,600/47-2,300/ 1,490/46-2,250	2,170/57-3,300/ 2,130/56-3,300	3,400/71-4,710/ 3,450/74-4,130	5,000/71-6,600/ 5,010/71-6,700	5,880/71-6,700/ 5,610/71-6,800
Номинальный ток (отдающие/обогрев)	А	6,960/204-10,000/ 6,480/200-9,780	9,430/291-14,350/ 9,260/283-14,350	15,000/300-21,500/ 15,500/343-18,000	9,000/150-15,000/ 10,000/150-15,000	10,500/150-15,000/ 11,000/150-15,000
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700	1400x245x700
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	785x555x300	900x700x300	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1230x300x830	1230x300x830	1630x300x830	1630x300x830	1630x300x830
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	900x615x380	1020x770x430	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	31/37	32/38	42/48	42/48	42/48
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	29/34	43/48	72/76	92/102	92/102
Напор	Па	25(0-160)	25(0-160)	37(0-160)	50(0-160)	50(0-160)
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Хладагент / вес	кг	R32/1,03	R32/1,45	R32/2,54	R32/3,6	R32/3,6
Максимальная длина магистрали	м	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур		-15...+52 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba

Инверторные полупромышленные сплит-системы канального типа



Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu обладают высотой всего 24,5 см, что гарантирует легкость скрытого монтажа. Дросселирование хладагента в наружном блоке обеспечивается посредством электронно-расширительного вентиля (EEV), что помогает наиболее точно регулировать температуру воздуха в помещении. А фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком, обеспечивает надежную защиту от пыли.

Установочные размеры и габариты

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
Канальные блоки								
BLCL_D/in-18HN8/EU_23Y	1039	1000	874	811	245	700	175	600
BLCL_D/in-24HN8/EU_23Y	1039	1000	874	811	245	700	175	600
BLCL_D/in-36HN8/EU_23Y	1439	1400	1275	1213	245	700	178	600
BLCL_D/in-48HN8/EU_23Y	1439	1400	1275	1213	245	700	178	600
BLCL_D/in-60HN8/EU_23Y	1439	1400	1275	1213	245	700	178	600
Универсальные блоки								
BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y	845	785	300	316	555	546		
BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y	944	900	390	352	700	632		
BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y	1044	970	395	409	805	675		