

1680 м³/час
МОЩНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК

36 кВт
LIGHT
COMMERCIAL

i-FEEL
КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

АВТО
РЕСТАРТ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РАБОТЫ

3 года
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Мощный воздушный поток



Доступный
коммерческий холод



ON/OFF Сплит-системы BRAVO



Bravo – высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м³/час. Для удобства пользователя сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционного управления положениями жалюзи в 4 направлениях. Высокая производительность позволяет использовать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSQ/out-36HNI_14Y	BSQ/in-36HNI_14Y
Производительность (охлаждение)	BTU кВт	32 070 9,40	
Производительность (обогрев)	BTU кВт	32 755 9,60	
Класс энергоэффективности (EER / COP)		C / C	
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	1680 / 4000	
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	45	
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	3 340	
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	2 990	
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	14,8 / 14,9	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1280×345×260	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	898×795×365	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1425×435×325	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1050×910×500	
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	19,5 / 23	
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	60 / 66	
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	3/8" / 5/8"	
Максимальная длина магистрали	м	20	
Максимальный перепад высот	м	10	
Хладагент/вес	г	R410A / 2150	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C	
Марка компрессора		HIGHLYN-HITACHI	

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSQ/in-36HNI_14Y	1013	307	221	BSQ/in-36HNI_14Y	948	898	365	390	795	662