



A
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

30
кВтU
СВЕРХМОЩНАЯ МОДЕЛЬ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

FULL SELF-CLEAN
АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА

23 дБ(A)
УРОВЕНЬ ШУМА

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ НА КОМПРЕССОР



КНОПКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Работа по таймеру



Управление потоком воздуха в 4 направлениях



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*



* Приобретается отдельно

ON/OFF Сплит-системы

**OLYMPIO
LEGEND**




Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров. Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения. Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание. Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.


Технические характеристики

Параметр / Модель	BSW/in-07HNI_24Y BSW/out-07HNI_24Y	BSW/in-09HNI_24Y BSW/out-09HNI_24Y	BSW/in-12HNI_24Y BSW/out-12HNI_24Y	BSW/in-18HNI_24Y BSW/out-18HNI_24Y	BSW/in-24HNI_24Y BSW/out-24HNI_24Y	BSW/in-30HNI_24Y BSW/out-30HNI_24Y
Производительность (охлаждение)	8 210	9 660	12 500	18 100	24 100	30 200
Производительность (обогрев)	8 500	9 700	12 500	18 400	24 600	30 500
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч 600/1360	600/1360	620/2000	970/2800	860/2800	1250/3850
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(A) 23	23	26	30	39	43
Напряжение питания	В~Гц 220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт 749	880	1 130	1 650	2 150	2 765
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт 687	790	1 006	1 510	1 970	2 470
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 3,8/3,4	4,3/3,8	5,2/4,6	7,5/7	9,5/9	10,9/7
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 788x292x198	788x292x198	788x292x198	940x316x224	940x316x224	1121x329x231
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 649x456x244	649x456x244	660x500x240	800x545x315	825x655x310	890x695x319
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 880x370x290	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1010x385x307	1210x400x327
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 760x510x315	760x510x315	780x565x345	920x615x392	945x720x435	1015x762x425
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 8,5/11	8,5/11	8,5/11	11,5/14	11,5/14	14/18
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 22,5/25	22,5/25	24,5/27	34/37	45/48	49/55
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
Максимальная длина магистрали	м 20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м 10	10	10	10	15	15
Хладагент/вес	г R410/470	R410/470	R410/510	R410/900	R410/1480	R410/1250
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	+16...+49 °C / -...+24 °C					
Марка компрессора	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSW/in-07HNI_24Y	788	292	198
BSW/in-09HNI_24Y	788	292	198
BSW/in-12HNI_24Y	788	292	198
BSW/in-18HNI_24Y	940	316	224
BSW/in-24HNI_24Y	940	316	224
BSW/in-30HNI_24Y	1 121	329	231



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSW/out-07HNI_24Y	725	665	280	312	420	431
BSW/out-09HNI_24Y	725	665	280	312	420	431
BSW/out-12HNI_24Y	723	660	240	295	500	498
BSW/out-18HNI_24Y	872	800	315	353	545	545
BSW/out-24HNI_24Y	915	825	310	370	655	540
BSW/out-30HNI_24Y	965	890	319	350	695	630