



Технические характеристики

Параметр / Модель	BLC_CF/in-18HN1_21Y BLC_O/out-18HN1_21Y	BLC_CF/in-24HN1_21Y BLC_O/out-24HN1_21Y	BLC_CF/in-36HN1_21Y BLC_O/out-36HN1_21Y	BLC_CF/in-48HN1_21Y BLC_O/out-48HN1_21Y	BLC_CF/in-60HN1_21Y BLC_O/out-60HN1_21Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 5,28/5,6	7,03/7,4	10,55/11,7	14,07/15,24	16,12/17,58
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 18000/19100	24000/25250	36000/39920	48000/52000	55000/60000
Класс энергоэффективности (EER/COP)	B / A	A / A	B / A	B / B	C / B
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч 950 / 2600	1100 / 3000	1600 / 3850	2150 / 5800	2150 / 5800
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А) 32	35	40	42	42
Напряжение питания внутреннего блока	В~ГцФ 220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~ГцФ 220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 1,7/1,47	2,15/1,92	3,50/3,24	4,68/4,11	5,55/5,01
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 7,5/6,8	9,35/8,35	15,2/13,7	20,1/18,1	23,1/21,0
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1000х690х235	1000х690х235	1280х690х235	1600х690х235	1600х690х235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 800х545х315	825х655х310	970х805х395	1325х1040х430	1325х1040х430
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1080х770х325	1360х770х325	1360х770х325	1680х770х325	1680х770х325
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 920х620х400	945х725х435	1105х895х495	1080х1440х430	1080х1440х430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 28/32	29/33	36/42	44/50,5	44/50,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Максимальная длина магистрали	м 20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м 15	15	20	30	30
Хладагент / вес	кг R410A / 1,1	R410A / 1,65	R410A / 2,25	R410A / 2,7	R410A / 2,9
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15...+49 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	Landi (GREE)	GMCC	GMCC

Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа



Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением воздушных потоков прямо с пульта ДУ в офисе, мини-гостинице, ресторане.

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок) Напольно-потолочные блоки BLC_CF/in-18HN1_21Y BLC_CF/in-24HN1_21Y BLC_CF/in-36HN1_21Y		Модель (внутренний блок) Напольно-потолочные блоки BLC_CF/in-48HN1_21Y BLC_CF/in-60HN1_21Y	
A, мм		A, мм	
B, мм		B, мм	
C, мм		C, мм	
1000		1650	
690		690	
235		235	
1280		1650	
690		690	
235		235	
Модель (внешние) Универсальные блоки BLC_O/out-18HN1_21Y BLC_O/out-24HN1_21Y BLC_O/out-36HN1_21Y		Модель (внешние) Универсальные блоки BLC_O/out-48HN1_21Y BLC_O/out-60HN1_21Y	
A, мм		A, мм	
B, мм		B, мм	
C, мм		C, мм	
D, мм		D, мм	
H, мм		H, мм	
I, мм		I, мм	
860		1010	
800		940	
315		370	
545		625	
545		1325	
315		364	
893		1010	
825		940	
310		370	
540		625	
655		1325	
335		364	
1044		940	
970		370	
395		625	
675		1325	
805		364	
409			

* Опция