

DC-Инверторные Мульти сплит-системы FREE MATCH



Внешние блоки BAOI



Настенные блоки BSUI-FM
Low noise 21 дБ(А)

Настенные блоки BSUI-FM_BL
Low noise 21 дБ(А)

Настенные блоки BSFI-FM
UVC-стерилизация

Кассетные блоки BCI-FM
Compact

Канальные блоки BDI-FM
Super Slim 20 cm

FREE MATCH — климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.

Многофункциональное решение для больших помещений



Длина трассы до 80 м

SiberCool

Внутренние блоки настенного типа FREE MATCH



4

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА



УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

21



дБ(А)
ТИХАЯ
РАБОТА

- Широкий модельный ряд 7000-24 000 BTU
- Ультратихий: 21 дБ(А)
- Управление по Wi-Fi
- Контроль потока воздуха в 4 направлениях
- Два цвета внутреннего блока

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSUI-FM/ in-07HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-09HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-12HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-18HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-24HN8/EU (L_BL)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,15	2,58/2,7	3,5/3,5	5,27/5,37	7,03/7,05
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980	23542
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350	24054
Расход воздуха	м³/ч	600	600	600	850	1150
Уровень шума	дБ(А)	21	21	21	29	31
Напряжение питания	В~Гц/Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63	63
Номинальный ток	А	0,17	0,17	0,17	0,27	0,27
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	888x370x290	888x370x290	888x370x290	1010x395x310	1205x400x317
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8/10	8/10	8,5/10,5	12/14	14/17
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSUI-FM/in-07HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-09HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-12HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-18HN8/EU (L_BL)	940	316	224
BSUI-FM/in-24HN8/EU (L_BL)	1132	330	232

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675

Внутренние блоки настенного типа **FREE MATCH**




- Модельный ряд 7000-18 000 BTU
- Управление по Wi-Fi
- UV-обработка воздуха
- Мягкий обдув воздуха
- Контроль воздуха в 4 направлениях

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSFH-FM/in-07HN8/EU_SV	BSFH-FM/in-09HN8/EU_SV	BSFH-FM/in-12HN8/EU_SV	BSFH-FM/in-18HN8/EU_SV
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,35	2,64/2,93	3,52/3,81	5,27/5,38
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350
Расход воздуха	м³/ч	650	650	650	950
Уровень шума	дБ(А)	35	35	35	36
Напряжение питания	В~Гц,Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63
Номинальный ток	А	0,18	0,18	0,18	0,29
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	767x299x201	768x299x201	768x299x201	997x312x222
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	831x371x282	831x371x282	831x371x282	1068x387x312
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/9,5	7/9,5	7,5/10	11/14
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSFH-FM/in-07HN8/EU_SV	768	299	201
BSFH-FM/in-09HN8/EU_SV	768	299	201
BSFH-FM/in-12HN8/EU_SV	997	312	222
BSFH-FM/in-18HN8/EU_SV	1140	332	230

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675

Внутренние блоки настенного типа **FREE MATCH**




- Модельный ряд 7000-18 000 BTU
- Управление по Wi-Fi
- UV-обработка воздуха
- Мягкий обдув воздуха
- Контроль воздуха в 4 направлениях

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSFH-FM/in-07HN8/EU	BSFH-FM/in-09HN8/EU	BSFH-FM/in-12HN8/EU	BSFH-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,35	2,64/2,93	3,52/3,81	5,27/5,38
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350
Расход воздуха	м³/ч	650	650	650	950
Уровень шума	дБ(А)	35	35	35	36
Напряжение питания	В~Гц,Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63
Номинальный ток	А	0,18	0,18	0,18	0,29
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	767x299x201	768x299x201	768x299x201	997x312x222
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	831x371x282	831x371x282	831x371x282	1068x387x312
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/9,5	7/9,5	7,5/10	11/14
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSFH-FM/in-07HN8/EU	768	299	201
BSFH-FM/in-09HN8/EU	768	299	201
BSFH-FM/in-12HN8/EU	997	312	222
BSFH-FM/in-18HN8/EU	1140	332	230

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675

Внутренние блоки канального типа **FREE MATCH**





28 дБ(А) ТИХАЯ РАБОТА	20 см УЛЬТРАТОНКИЙ БЛОК	Pa ФУНКЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАПОРА
--------------------------	----------------------------	---------------------------------

- Ультратихий: 28 дБ(А)
- Ультратонкий блок - высота 20 см
- Функция увеличения напора

Технические характеристики

Параметр / Модель		BADI-FM/in-09HN8/EU	BADI-FM/in-12HN8/EU	BADI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,6/2,9	3,6/4	5,1/5,8
Производительность (охлаждение)	BTU	8872	12280	17400
Производительность (обогрев)	BTU	9895	13650	19790
Расход воздуха	м³/ч	600	680	860
Уровень шума	дБ(А)	28	31	36
Напряжение питания	В~ГцФ	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	55	55	75
Напор	Па	10/30	10/30	10/30
Номинальный ток	А	0,25	0,25	0,34
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	700x200x470	700x200x470	1000x200x470
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1005x275x580	1005x275x580	1305x275x580
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	18,5/22	18,5/22	24/28
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (канальный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
BADI-FM/in-07HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-09HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-12HN8/EU_V2	740	700	574	512	600	700	245	206	177
BADI-FM/in-18HN8/EU_V2	740	700	574	512	600	700	245	206	177

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675

Внутренние блоки кассетного типа **FREE MATCH**





ПОМПА ВСТРОЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ	26 см УЛЬТРАТОНКИЙ БЛОК	650×650 КОМПАКТНАЯ ПАНЕЛЬ
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

- Встроенная дренажная помпа
- Ультратонкий блок - 26 см
- Компактные габариты панели

Технические характеристики

Параметр / Модель		BACI-FM/in-12HN8/EU	BACI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	3,6	5
Производительность (охлаждение)	BTU	12285	17060
Производительность (обогрев)	BTU	13306	19107
Расход воздуха	м³/ч	700	700
Уровень шума	дБ(А)	35	35
Напряжение питания	В~ГцФ	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	70	70
Номинальный ток	А	0,32	0,32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570x260x570	570x260x570
Размеры панели (ШхВхГ)	мм	650x55x650	650x55x650
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	655x295x655	655x295x655
Размеры упаковки панели (ШхВхГ)	мм	710x80x710	710x80x710
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	18/21	18/21
Вес нетто/брутто панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (кассетный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	L, мм
BACI-FM/in-12HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515
BACI-FM/in-18HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	315	555	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	834	350	335	700	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675