

ION AIR

ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА

MEMORY

ПАМЯТЬ
НАСТРОЕКУПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

-15°C

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВGOLDEN
FINЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

3 года

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ

Стабильная работа в режиме
обогрева при -15 °C



Система фильтрации
с функцией ионизации воздуха



Возможность подключения
Wi-Fi-модуля*



* приобретается отдельно

DC-Инверторные сплит-системы LAGOON





Lagoon DC – серия сплит-систем, сочетающая в себе мощное охлаждение и эффективный обогрев при температуре на улице от -15 до +50 °C. Оборудование отличается высокой производительностью, стабильной работой, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью класса A. В обновленной версии используется хладагент нового поколения R32. Для создания здорового микроклимата предусмотрена система фильтрации с функцией ионизации, очищающая воздух в помещении от пыли и аллергенов.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSDI/in-07HN8 BSDI/out-07HN8	BSDI/in-09HN8 BSDI/out-09HN8	BSDI/in-12HN8 BSDI/out-12HN8	BSDI/in-18HN8 BSDI/out-18HN8	BSDI/in-24HN8 BSDI/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	8000 (4000–10050)	9000 (4000–10050)	12300 (4400–12900)	18000 (6200–21000)	24000 (7100–27000)
Производительность (обогрев)	BTU	8300 (3100–10200)	10000 (3100–10200)	12650 (3600–13800)	19000 (4400–23000)	25000 (5500–27000)
Класс энергоэффективности (EER / COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		—	—	—	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	480 / 1300	480 / 1300	520 / 1800	840 / 2100	980 / 3500
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	22	22	23,5	26	35
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	730 (100–1074)	823 (100–1074)	1123 (280–1220)	1550 (140–2300)	2503 (420–3150)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	670 (140–896)	812 (140–896)	1028 (300–1260)	1543 (220–2350)	2282 (300–2750)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,30/3,40	3,63/3,60	4,98/4,61	6,70/7,79	12,64/11,50
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	668×469×252	668×469×252	720×495×270	805×554×330	890×673×342
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790×360×270	790×360×270	790×360×270	1045×380×295	1130×405×310
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765×525×270	765×525×270	828×540×298	915×615×370	995×740×398
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,6/9,7	7,6/9,7	7,5/9,6	10/13	12,3/15,5
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	18/19,6	18/19,6	21,4/23,2	32,7/35,4	42,9/45,9
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25	25	30	50
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	20	25
Хладагент / вес	г	R32 / 420	R32 / 420	R32 / 580	R32 / 1080	R32 / 1420
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+50 °C / -15...+30 °C			-15...+50 °C / -15...+30 °C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSDI/in-07HN8	715	285	194
BSDI/in-09HN8	715	285	194
BSDI/in-12HN8	715	285	194
BSDI/in-18HN8	957	302	213
BSDI/in-24HN8	1040	327	220

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
BSDI/out-07HN8	710	668	252	225	469	424			
BSDI/out-09HN8	710	668	252	225	469	424			
BSDI/out-12HN8	790	720	245	270	495	452			
BSDI/out-18HN8	874	805	330	346	554	511			
BSDI/out-24HN8	955	890	342	380	673	663			