



A

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D

КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

i-FEEL

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ



УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI

-15°C

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

3 года

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Управление по Wi-Fi*



Тихая работа



*модуль управления приобретается отдельно

DC-Инверторные сплит-системы

MAVERICK NEW




Инверторная сплит-система Maverick — это эффективное решение для создания и поддержания комфортного климата в помещении. Устройство отличается тихой работой, что делает его идеальным выбором для спальни или офисного пространства. При этом сплит-система остается доступной по цене. 3D-управление потоком воздуха обеспечивает сохранение оптимального температурного баланса в помещении. С помощью Wi-Fi-управления (при подключении модуля) вы сможете легко настраивать систему удаленно. Система эффективно работает на обогрев до -15 °C на улице, что делает ее подходящей для использования в холодные месяцы.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSM/in-07H-N8 BSM/out-07H-N8	BSM/in-09H-N8 BSM/out-09H-N8	BSM/in-12H-N8 BSM/out-12H-N8
Производительность (охлаждение)	BTU	7850 (2220~8870)	9210 (2050~10580)	12620 (3410~13310)
Производительность (обогрев)	BTU	7850 (2390~9550)	9210 (1710~10580)	12800 (3070~13650)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	600 / 1600	600 / 1600	600 / 1600
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	22,5	25	25
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	705 (220~860)	835 (210~1150)	1150 (250~1400)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	610 (230~860)	720 (190~900)	1020 (245~1300)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,2/2,7	4,2/3,1	5,2/4,5
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	822x258x203	822x258x203	822x258x203
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	660x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	890x320x260	850x320x260	850x320x260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	770x530x315	770x530x315	770x530x315
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,6/9,2	8/9,8	8/9,8
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	20,5/22,5	20,5/22,5	22/24
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 380	R32 / 480	R32 / 600
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+46 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSM/in-07H-N8	822	258	203
BSM/in-09H-N8	822	258	203
BSM/in-12H-N8	822	258	203

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSM/out-07H-N8	722	660	240	264	482	438
BSM/out-09H-N8	722	660	240	264	482	438
BSM/out-12H-N8	722	660	240	264	482	438