

A++

КЛАСС ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

19

дБ(А)

УРОВЕНЬ  
ШУМА

R32

ХЛАДАГЕНТ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЕ  
ПО Wi-Fi

-20°C

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА  
НА ОБОГРЕВ

5

ЛЕТ

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ  
ГАРАНТИИ

Бытовой тепловой насос

Возможность подключения  
Wi-Fi-модуляКонтроль потока воздуха  
в 4 направлениях с пульта ДУ

DC-Инверторные сплит-системы

PLATINUM  
EVOLUTION


Platinum series

Новейшая архитектура цельнолитого внутреннего блока гарантирует безупречно тихую работу прибора при перепадах температур и естественном расширении материалов. Модель соответствует энергоэффективности класса A++ и оснащена опцией i-Feel, позволяющей контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.


## Технические характеристики

| Параметр / Модель                                  |       | BSUI/in-09HN8_V4<br>BSUI/out-09HN8_V4 | BSUI/in-12HN8_V4<br>BSUI/out-12HN8_V4 | BSUI/in-18HN8_V4<br>BSUI/out-18HN8_V4 | BSUI/in-24HN8_V4<br>BSUI/out-24HN8_V4 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Производительность (охлаждение)                    | BTU   | 9210 (2050~13650)                     | 12940 (2730~13990)                    | 18080 (4440~19450)                    | 24570 (6140~25250)                    |
| Производительность (обогрев)                       | BTU   | 10240 (2730~14330)                    | 13530 (3410~14330)                    | 18080 (4440~18770)                    | 24570 (6140~27980)                    |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)              |       | A++/A+++                              | A++/A+++                              | A++/A+++                              | A++/A+++                              |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок)         | м³/ч  | 600 / 1800                            | 600 / 1800                            | 850 / 2600                            | 1300 / 4900                           |
| Уровень шума (внутренний блок)                     | дБ(А) | 19                                    | 21                                    | 29                                    | 31                                    |
| Напряжение питания                                 | В~Гц  | 220-240~50                            | 220-240~50                            | 220-240~50                            | 220-240~50                            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                 | Вт    | 820 (100~1600)                        | 1180 (100~1600)                       | 1650 (290~2100)                       | 2200 (230~2760)                       |
| Потребляемая мощность (обогрев)                    | Вт    | 800 (300~1600)                        | 1100 (300~1600)                       | 1470 (250~1800)                       | 2200 (230~2530)                       |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев)             | А     | 3,8/3,7                               | 5,6/4,9                               | 7,8/6,5                               | 10,0/9,5                              |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)                  | мм    | 792×292×201                           | 792×292×201                           | 940×316×224                           | 1132×330×232                          |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ)                     | мм    | 705×530×280                           | 705×530×280                           | 785×555×300                           | 900×700×350                           |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)         | мм    | 880×370×290                           | 880×370×290                           | 1010×385×307                          | 1210×400×327                          |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)            | мм    | 825×595×345                           | 825×595×345                           | 903×615×382                           | 1015×762×425                          |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока               | кг    | 8/11                                  | 8,5/11                                | 11/14                                 | 14/17                                 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока                  | кг    | 21,5/24                               | 22,5/25                               | 27/30                                 | 39/42                                 |
| Диаметр труб (жидкость / газ)                      | дюйм  | 1/4" / 3/8"                           | 1/4" / 3/8"                           | 1/4" / 1/2"                           | 1/4" / 5/8"                           |
| Максимальная длина магистрали                      | м     | 25                                    | 25                                    | 30                                    | 50                                    |
| Максимальный перепад высот                         | м     | 15                                    | 15                                    | 20                                    | 25                                    |
| Хладагент / вес                                    | г     | R32 / 550                             | R32 / 560                             | R32 / 850                             | R32 / 1300                            |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) |       | -15...+48 °C / -20...+32 °C           |                                       |                                       |                                       |
| Марка компрессора                                  |       | GMCC-TOSHIBA                          | GMCC-TOSHIBA                          | SANYO                                 | SANYO                                 |

## Установочные размеры и габариты



| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| BSUI/in-09HN8_V4         | 792   | 292   | 201   |
| BSUI/in-12HN8_V4         | 792   | 292   | 201   |
| BSUI/in-18HN8_V4         | 940   | 316   | 224   |
| BSUI/in-24HN8_V4         | 1132  | 330   | 232   |



| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BSUI/out-09HN8_V4     | 761   | 705   | 280   | 283   | 530   | 474   |
| BSUI/out-12HN8_V4     | 761   | 705   | 280   | 283   | 530   | 474   |
| BSUI/out-18HN8_V4     | 878   | 785   | 300   | 353   | 555   | 546   |
| BSUI/out-24HN8_V4     | 961   | 900   | 350   | 388   | 700   | 632   |