

Внутренние блоки настенного типа

ВОНО





- Управление по Wi-Fi
- Система фильтрации с функцией ионизации
- UV-очистка воздуха
- 180° поворот жалюзи

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSNI-FM/in-10HN8_V1/EU	BSNI-FM/in-13HN8_V1/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,6/2,9	3,5/3,8
Производительность (охлаждение)	BTU	9000	12000
Производительность (обогрев)	BTU	12000	13000
Расход воздуха	м³/ч	700	700
Уровень шума	дБ(А)	21,5	21,5
Напряжение питания	В~Гц,Ф	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	19	19
Номинальный ток	А	0,09	0,09
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	920×321×211	920×321×211
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1005×385×295	1005×385×295
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	11,3/14,2	11,3/14,2
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSNI-FM/in-10HN8_V1/EU	920	321	211
BSNI-FM/in-13HN8_V1/EU	920	321	211

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BM2OH-FM/out-14HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM2OH-FM/out-18HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM3OH-FM/out-21HN8_V1/EU	962	898	338	348	678	668
BM4OH-FM/out-28HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM4OH-FM/out-36HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM5OH-FM/out-42HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672

Внутренние блоки настенного типа

ECO SMART





- Управление по Wi-Fi
- Контроль воздуха в 4 направлениях
- Ультратихий: 21 дБ(А)

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSYI-FM/in-07HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-09HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-12HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-18HN8_V1/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,3	2,8/3,4	3,5/3,6	5,3/5,6
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9500	12000	18000
Производительность (обогрев)	BTU	8000	11500	12500	19000
Расход воздуха	м³/ч	514	514	520	800
Уровень шума	дБ(А)	19,5	19,5	20,5	31
Напряжение питания	В~Гц,Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	44	44	44	36
Номинальный ток	А	0,2	0,2	0,2	0,16
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	729×292×200	729×292×200	729×292×200	969×320×241
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790×375×270	790×375×270	790×375×270	1045×405×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8/10,2	8/10,2	8,1/10,3	13,6/17,3
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSYI-FM/in-07HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-09HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-12HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-18HN8_V1/EU	969	320	241

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BM2OH-FM/out-14HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM2OH-FM/out-18HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM3OH-FM/out-21HN8_V1/EU	962	898	338	348	678	668
BM4OH-FM/out-28HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM4OH-FM/out-36HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM5OH-FM/out-42HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672