



-30 °C

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

-15 °C

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВ

150 Па

СТАТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

50 м

ДЛИНА
ТРАССЫ


ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLC_D/in-100HN1_24Y / BLC_O/out-100HN1_24Y
Производительность (охлаждение / обогрев)	кВт	28 / 31
Производительность (охлаждение / обогрев)	BTU	95500 / 105800
Класс энергоэффективности (EER/COP)		E / C
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А)	50
Напряжение питания внутреннего / внешнего блока	В~Гц/Ф	220-240 / 50/1 / 380-415 / 50/3
Номинальная мощность (охлаждение / обогрев)	кВт	11,4 / 9,48
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	19,5 / 16,5
Размеры внутреннего / внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1388x480x715 / 1120x1540x400
Размеры упаковки внутреннего / внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1540x610x810 / 1270x1680x545
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	95 / 112
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	146 / 152
Напор	Па	150
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	3/8" / 7/8"
Хладагент / вес	кг	R410A / 6,5
Максимальная длина магистрали	м	50
Максимальный перепад высот	м	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-30 °C ~ +49 °C / -15 °C ~ +24 °C
Марка компрессора		GMCC

Установочные размеры и габариты

BLC_D/in-100HN1_24Y



Высоконапорные сплит-системы канального типа




Высоконапорные канальные блоки Ballu являются идеальным решением поддержания необходимого для вас микроклимата в самых больших помещениях, таких как фитнес-клубы, производственные цеха, актовые и банкетные залы и др. Блоки интегрируются в существующую систему вентиляции, а также обладают возможностью подключения к системе диспетчеризации здания по протоколу Modbus.



Наружный блок мощностью 100 kBTU имеет современный мощный инверторный компрессор GMCC.

- Интеграция в систему вентиляции
- Максимальный перепад высот между внутренним/внешним блоками **20 метров**
- Максимальная эквивалентная длина трубопровода **50 метров**

Высоконапорные канальные блоки Ballu обладают высоким значением статического давления 150 Па. Это достигается благодаря производительной двухвентиляторной системе мощностью 300 Вт каждого вентилятора.



*Modbus - протокол передачи данных. Подробнее на стр. 68