

1680 <sup>м³</sup>/ЧАС  
МОЩНЫЙ  
ВОЗДУШНЫЙ  
ПОТОК

36 КВТУ  
LIGHT  
COMMERCIAL

i-FEEL  
КЛИМАТ-  
КОНТРОЛЬ

3D  
КОНТРОЛЬ ПОТОКА  
ВОЗДУХА

АВТО  
РЕСТАРТ  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
РАБОТЫ

3 ГОДА  
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ  
ГАРАНТИИ



\*На изображении представлена модель BSQ/in-36HN1\_14Y

Контроль потока воздуха  
в 4 направлениях



Мощный воздушный поток



Доступный  
коммерческий холод



ON/OFF Сплит-системы

**BRAVO** NEW





\*На изображении представлена модель BSQ/in-36HN8

Bravo - высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м³/час. Для удобства пользователя сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционного управления положениями жалюзи в 4 направлениях. Высокая производительность позволяет использовать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

## Технические характеристики

| Параметр / Модель                                  |       | BSQ/in-36HN1_14Y<br>BSQ/out-36HN1_14Y | BSQ/in-36HN8<br>BSQ/out-36HN8 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Производительность (охлаждение)                    | BTU   | 32073                                 | 34120                         |
| Производительность (обогрев)                       | BTU   | 32755                                 | 35830                         |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                | C/C   |                                       | A/A                           |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок)           | м³/ч  | 1680/4000                             | 1800/4000                     |
| Уровень шума внутреннего блока                     | дБ(А) | 45                                    | 41                            |
| Напряжение питания                                 | В~Гц  | 220-240~50                            | 220-240~50                    |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                 | Вт    | 3345                                  | 3000                          |
| Потребляемая мощность (обогрев)                    | Вт    | 2990                                  | 2670                          |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев)               | А     | 14,8 / 14,3                           | 13,4 / 11,9                   |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)                  | мм    | 1350×364×260                          | 1317×363×273                  |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ)                     | мм    | 884×793×414                           | 900×750×340                   |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)         | мм    | 1425×435×325                          | 1425×460×395                  |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)            | мм    | 1050×890×500                          | 1060×820×450                  |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока                 | кг    | 19,5 / 23,0                           | 18,5 / 23,0                   |
| Вес нетто/брутто внешнего блока                    | кг    | 60,0 / 66,0                           | 58,9 / 62,6                   |
| Диаметр труб (жидкость/газ)                        | дюйм  | 3/8" / 5/8"                           | 3/8" / 5/8"                   |
| Максимальная длина магистрали                      | м     | 25                                    | 25                            |
| Максимальный перепад высот                         | м     | 10                                    | 15                            |
| Хладагент                                          | г     | R410A / 2150                          | R32 / 2100                    |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) |       | +18...+43 °C / -7...+24 °C            |                               |
| Марка компрессора                                  |       | HIGHLY-CHITACHI                       | LANDA                         |

## Установочные размеры и габариты



| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| BSQ/in-36HN1_14Y         | 1350  | 364   | 260   |
| BSQ/in-36HN8             | 1317  | 363   | 273   |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BSQ/out-36HN1_14Y     | 948   | 884   | 414   | 365   | 793   | 662   |
| BSQ/out-36HN8         | 984   | 900   | 340   | 368   | 750   | 608   |