



A
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

COLD PLASMA
ГЕНЕРАТОР

R32
ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

i-FEEL
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР

Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Современный дизайн



Экологичный и энерго-эффективный фреон R32



ON/OFF Сплит-системы iGREEN PRO




Серия iGreen Pro — элегантное решение для создания и поддержания необходимого микроклимата. В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность системы, снизив потребление энергии. Для эффективной очистки воздуха система укомплектована современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет настраивать поток воздуха в 4 направлениях с пульта дистанционного управления.


Технические характеристики

Параметр / Модель	BSAG/in-07HN8 BSAG/out-07HN8	BSAG/in-09HN8 BSAG/out-09HN8	BSAG/in-12HN8 BSAG/out-12HN8	BSAG/in-18HN8 BSAG/out-18HN8	BSAG/in-24HN8 BSAG/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU 7700	8800	11000	17800	23900
Производительность (обогрев)	BTU 8200	8900	11000	17800	25000
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч 500 / 1600	500 / 1600	550 / 1600	950 / 2300	1050 / 3300
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А) 23	23,5	27,5	33,5	33,5
Напряжение питания	В-Гц 220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт 700	795	995	1620	2180
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт 665	720	885	1440	2020
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 3,2/3	3,6/3,2	4,7/4,1	7,3/6,5	10/9,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 780x270x202	780x270x202	780x270x202	978x315x230	1152x315x230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 660x483x240	660x483x240	660x483x240	780x540x260	860x667x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 870x335x265	870x335x265	870x335x265	1066x390x315	1066x390x315
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 780x530x315	780x530x315	780x530x315	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 7,7/9,2	8,3/9,8	8/9,5	12,5/14,5	12,5/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 21/23,5	21,7/24	22,5/24,5	34/37	45/49
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м 15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м 8	8	8	10	10
Хладагент/вес	г R32 / 470	R32 / 510	R32 / 490	R32 / 1130	R32 / 1030
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	+18...+43 °C / -7...+24 °C				
Марка компрессора	RECHI	HIGHLY	HIGHLY	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSAG/in-07HN8	818	270	217
BSAG/in-09HN8	818	270	217
BSAG/in-12HN8	818	270	217
BSAG/in-18HN8	1002	315	238
BSAG/in-24HN8	1002	315	238



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSAG/out-07HN8	722	660	240	264	482	438
BSAG/out-09HN8	722	660	240	264	482	438
BSAG/out-12HN8	722	660	240	264	482	438
BSAG/out-18HN8	856	780	260	290	540	530
BSAG/out-24HN8	935	860	310	341	667	542