

A
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

MEMORY
ПАМЯТЬ НАСТРОЕК

GOLDEN FIN
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

HIGH DENSITY
ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

23 дБ(А)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

3 ГОДА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



Детектор утечки фреона



Антикоррозийное защитное покрытие Golden Fin



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*



* приобретается отдельно

ON/OFF Сплит-системы LAGOON




Серия Lagoon – бестселлер среди сплит-систем Ballu. Модель on/off выполнена в том же стиле, что и инверторная версия. Кондиционер сочетает в себе высокую производительность, современный дизайн, оснащен мощными фильтрами для очистки воздуха и функцией запоминания пользовательских настроек. Возможность подключения к сети Wi-Fi и приложению Homtup расширяет возможности системы. С 2025 года устройства работают на экологически чистом и энергоэффективном хладагенте R32, что обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду и снижает энергопотребление.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSD/ir-07H-N8 BSD/out-07H-N8	BSD/ir-09H-N8 BSD/out-09H-N8	BSD/ir-12H-N8 BSD/out-12H-N8	BSD/ir-18H-N8 BSD/out-18H-N8	BSD/ir-24H-N8 BSD/out-24H-N8
Производительность (охлаждение)	BTU	8000	9000	12000	18000	24000
Производительность (обогрев)	BTU	8000	9000	12500	19000	24500
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	440 / 1300	450 / 1800	540 / 1800	772 / 2100	1000 / 4200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	26	31	31	32
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	730	821	1095	1643	2190
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	650	730	1015	1542	1989
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,53/3,07	3,6/3,2	4,76/4,41	7,2/6,8	9,5/10
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790x360x270	790x360x270	880x360x270	1045x380x295	1130x405x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765x525x270	828x540x298	828x540x298	887x610x337	995x740x398
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,4/9,6	8,1/10,3	10,9/13,8	13,7/17,1	17,1/21,1
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22,7/24,3	24,7/26,6	25,6/27,4	34,5/37	47,9/50,9
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Хладагент/вес	г	R32 / 460	R32 / 560	R32 / 530	R32 / 1000	R32 / 1300
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSD/ir-07H-N8	715	285	194
BSD/ir-09H-N8	715	285	194
BSD/ir-12H-N8	805	285	194
BSD/ir-18H-N8	957	302	213
BSD/ir-24H-N8	1040	327	220



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSD/out-07H-N8	710	668	252	225	469	424
BSD/out-09H-N8	790	720	245	270	495	452
BSD/out-12H-N8	790	720	245	270	495	452
BSD/out-18H-N8	838	765	303	286	555	452
BSD/out-24H-N8	955	890	342	380	673	663