

R32

ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

i-FEEL

КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ

MEMORY

ПАМЯТЬ
НАСТРОЕКGOLDEN
FINЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

23 дБ(А)

ТИХАЯ
РАБОТА

5 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
НА КОМПРЕССОРКлимат-контроль в месте
нахождения пульта ДУФункция запоминания
настроек пользователяАнтикоррозийное защитное
покрытие Golden Fin

ON/OFF Сплит-системы


OLYMPIO
EDGE

Olympio Edge — мощная и надежная сплит-система, которая станет незаменимым помощником в создании комфортного микроклимата в любом помещении. Сочетание высокой энергоэффективности А-класса и низкого уровня шума делает работу оборудования максимально комфортной. Безупречный аэродинамический дизайн внутреннего блока позволяет ему органично вписаться в любое помещение.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSO/in-07H-N8_22Y BSO/out-07H-N8_22Y	BSO/in-09H-N8_22Y BSO/out-09H-N8_22Y	BSO/in-12H-N8_22Y BSO/out-12H-N8_22Y	BSO/in-18H-N8_22Y BSO/out-18H-N8_22Y	BSO/in-24H-N8_22Y BSO/out-24H-N8_22Y
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	18000	24000
Производительность (обогрев)	BTU	8000	9000	12500	19000	25000
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	480 / 1800	510 / 1800	540 / 2000	818 / 2000	1150 / 3300
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	23	26	30	39
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	639	821	1095	1643	2200
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	649	730	1015	1542	2035
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,78/2,82	3,57/3,17	4,76/4,41	7,2/6,8	9,6/8,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790x370x270	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x315
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	828x540x298	828x540x298	828x540x298	887x610x337	995x740x398
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9/11,4	12,1/15,3	15/18,6
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	23,9/25,6	24,2/26	26/27,7	34,5/37	47,9/50,9
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Хладагент/вес	г	R32 / 470	R32 / 500	R32 / 560	R32 / 1000	R32 / 1300
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSO/in-07H-N8_22Y	722	290	187
BSO/in-09H-N8_22Y	722	290	187
BSO/in-12H-N8_22Y	802	297	189
BSO/in-18H-N8_22Y	965	319	215
BSO/in-24H-N8_22Y	1080	335	226

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSO/out-07H-N8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-09H-N8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-12H-N8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-18H-N8_22Y	835	765	303	314	555	452
BSO/out-24H-N8_22Y	955	890	342	380	673	663