

Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «Черный бархат» и высокий уровень энергоэффективности A+ при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа – 21 дБ(А) в совокупности с современной системой фильтрации ION COMBO-4, состоящей из ионизатора воздуха и 4 фильтров: катехинового, HEPA, витаминного и с ионами серебра.



Улучшенная система фильтрации ION COMBO-4



Покрытие «Черный бархат»



Контроль потока воздуха в 4 направлениях с пульта ДУ

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

21 ДБ(А) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

3D-КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

ION COMBO-4 СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

R32 ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР

работает с Hommyn






Пульт управления с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSPI/in-10HN8/BL/EU BSPI/out-10HN8/BL/EU	BSPI/in-13HN8/BL/EU BSPI/out-13HN8/BL/EU
Производительность (охлаждение)	BTU	10000 (2050-10920)	12000 (2220-12490)
Производительность (обогрев)	BTU	10000 (2050-10920)	13000 (2220-13450)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+/A	A+/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	550/1600	550/1600
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	21/42	23/48,5
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	795 (195~1350)	1090 (160~1500)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	700 (150~880)	1055 (180~1450)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,6 (0,9~6,0)/3,1 (0,7~3,9)	5,2 (1,0~8,0)/4,8 (1,0~8,0)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	780×270×212	780×270×212
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	660×482×240	660×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	830×335×260	830×335×260
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	780×530×315	780×530×315
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,7/9,2	7,9/9,4
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	21,5/23,5	22/24
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")
Максимальная длина магистрали	м	15	15
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	кг	R32/0,46	R32/0,57
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-10...+43°C / -15...+24°C	-10...+43°C / -15...+24°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSPI/in-10HN8/BL/EU	780	270	212
BSPI/in-13HN8/BL/EU	780	270	212



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSPI/in-10HN8/BL/EU	722	660	240	290	482	438
BSPI/out-13HN8/BL/EU	722	660	240	290	482	438