

Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор характеристик бытовых кондиционеров. Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения. Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание. Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.



Работа по таймеру



Управление потоком воздуха в 4 направлениях



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*

* приобретается отдельно

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

30 KBTU
СВЕРХМОЩНАЯ МОДЕЛЬ

3D-КОНТРОЛЬ
ПОТОКА ВОЗДУХА

FULL SELFCLEAN
АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА

23 ДБ(А)
ТИХАЯ РАБОТА

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР






Пульт управления с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSW/in-07HN1_24Y BSW/out-07HN1_24Y	BSW/in-09HN1_24Y BSW/out-09HN1_24Y	BSW/in-12HN1_24Y BSW/out-12HN1_24Y	BSW/in-18HN1_24Y BSW/out-18HN1_24Y	BSW/in-24HN1_24Y BSW/out-24HN1_24Y	BSW/in-30HN1_24Y BSW/out-30HN1_24Y
Производительность (охлаждение)	BTU	8210	9660	12500	18100	24100	30200
Производительность (обогрев)	BTU	8500	9700	12500	18400	24600	30500
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	600/1360	600/1360	620/2000	970/2800	850/2800	1250/3850
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	23/52	23/52	26/52	30/54	39/55	43/60
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	749	880	1130	1650	2150	2765
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	687	790	1006	1510	1970	2470
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,8/3,4	4/3,6	4,8/4,4	7,5/7	9,5/9	10/9,7
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	788×292×198	788×292×198	788×292×198	940×316×224	940×316×224	1121×329×231
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310	890×695×319
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	880×370×290	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1010×385×307	1210×400×327
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	8,5/11	8,5/11	8,5/11	11,5/14	11,5/14	14/18
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	22,5/25	22,5/25	24,5/27	34/37	45/48	49/55
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø15,9 (5/8")
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15	15
Хладагент / вес	кг	R410/0,47	R410/0,47	R410/0,51	R410/0,98	R410/1,48	R410/1,25
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+16...+49°C / -7...+24°C	+16...+49°C / -7...+24°C	+16...+49°C / -7...+24°C	+16...+49°C / -7...+24°C	+16...+49°C / -7...+24°C	+16...+49°C / -7...+24°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	HIGHLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSW/in-07HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-09HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-12HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-18HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-24HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-30HN1_24Y	1121	329	231



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSW/out-07HN1_24Y	719	649	244	253	456	480
BSW/out-09HN1_24Y	719	649	244	253	456	480
BSW/out-12HN1_24Y	723	660	240	295	500	498
BSW/out-18HN1_24Y	872	800	315	353	545	546
BSW/out-24HN1_24Y	915	825	310	370	655	540
BSW/out-30HN1_24Y	965	890	319	352	695	632