

Сплит-система Voyager — надежный климатический помощник для городской квартиры или офиса. Она эффективно поддерживает прохладу летом и обогревает помещение при температуре до -7°С в межсезонье. Управление интуитивно понятно благодаря пульту с русскоязычными кнопками. Расширенный функционал, включающий опциональное управление по Wi-Fi и гибкое 4-х стороннее управление воздушным потоком, удовлетворяет большинство потребностей в комфортном климате.



Отключаемая подсветка дисплея



Возможность подключения Wi-Fi-модуля*

* приобретается отдельно



Пульт с русскими кнопками

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

3D-КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

i-FEEL КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

24 ДБ(А) ТИХАЯ РАБОТА


3 ГОДА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ






Технические характеристики

Параметр / Модель		BSV/in-07HN8	BSV/in-09HN8	BSV/in-12HN8	BSV/in-18HN8	BSV/in-24HN8
		BSV/out-07HN8	BSV/out-09HN8	BSV/out-12HN8	BSV/out-18HN8	BSV/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	8500	11000	17000	22000
Производительность (обогрев)	BTU	7500	9000	12000	17500	23000
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	450/1400	450/1400	550/1700	800/2300	800/2600
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	24/48	24/49	27/50	28/52	31/54
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	639	775	1005	1554	2005
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	609	734	975	1420	1865
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,1/2,9	3,7/3,5	4,8/4,7	7,4/6,8	9,5/8,8
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	810×549×305	853×602×349
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	765×481×310	765×481×310	818×515×325	835×575×328	890×628×385
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	6,5/8,5	6,5/8,5	7,2/9,2	10/13	10/13
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	20,5/22,5	23/25	25/27	30/32,5	39/41,5
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2")
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Хладагент / вес	кг	R32/0,38	R32/0,43	R32/0,43	R32/0,62	R32/0,88
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+15...+43°C/-7...+24°C	+15...+43°C/-7...+24°C	+15...+43°C/-7...+24°C	+15...+43°C/-7...+24°C	+15...+43°C/-7...+24°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	RECHI	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSV/in-07HN8	698	255	190
BSV/in-09HN8	698	255	190
BSV/in-12HN8	777	250	201
BSV/in-18HN8	910	294	206
BSV/in-24HN8	910	294	206



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSV/out-07HN8	660	712	276	256	459	362
BSV/out-09HN8	660	712	276	256	459	362
BSV/out-12HN8	712	777	290	263	498	415
BSV/out-18HN8	728	810	305	278	549	434
BSV/out-24HN8	780	853	349	314	602	516