ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A-СЕРИЯ

on/off

Модель	Комплект		B-07APR/B-07APQ	B-09APR/B-09APQ	B-12APR/B-12APQ	B-18APR/B-18APQ	B-24APR/B-24APQ
Параметры	Внутренний блок		B-07APR	B-09APR	B-12APR	B-18APR	B-24APR
	Внешний блок			B-09APQ	B-12APQ	B-18APQ	B-24APQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	7500	9000	12000	18000	24000
		кВт	2,3	2,7	3,6	5,4	7,2
	Мощность номинальная	кВт	0,685	0,821	1,096	1,644	2,503
	Ток номинальный	A	3,00	3,57	4,80	7,10	10,90
Обогрев	Производительность	BTE/ч	8000	9000	13000	18500	26000
		кВт	2,4	2,7	3,9	5,6	7,8
	Мощность номинальная	кВт	0,649	0,730	1,055	1,502	2,374
	Ток номинальный	A	2,80	3,17	4,60	6,50	10,30
Мощность, потребляемая, максимальная		кВт	1,55	2,15	1,80	2,40	4,00
Ток, потребляемый, максимальный		A	7,00	7,80	9,00	12,00	20,00
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	2,81/3,2 (C/C)
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)				497/453/371/260	584/523/464/369	830/787/631/509	1100/1060/947/870
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(A)	38/34.5/26	40.5/36.5/26	37.5/31/26.5	42.5/36/30	47/43/40
	Внешний блок	дБ(A)	54	56	56	59	59.5
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	790x375x270	790x375x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x315
	Вес нетто/брутто	кг	8,2/10,6	8,3/10,6	8,8/11	11,6/14,8	14/17,5
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	700x550x275	700x495x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	815x625x325	835x540x300	900x595x345	900x625x348	965x775x395
	Вес нетто/брутто	кг	23,9/26,2	26,2/28,3	31,2/33,5	37,7/40	50,6/53,8
Хладагент		кг	R410A/0,62	R410A/0,6	R410A/0,95	R410A/1,20	R410A/1,80
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Электропитание		В, Гц, Ф			220-240, 50, 1		
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение					-7~24/18~43		

inverter

Модель	Комплект		B-09AIR/B-09AIQ	B-12AIR/B-12AIQ	B-18AIR/B-18AIQ
Параметры	Внутренний блок		B-09AIR	B-12AIR	B-18AIR
	Внешний блок		B-09AIQ	B-12AIQ	B-18AIQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	9500(7284~12025)	12000(4700~15400)	18000(6500~20900)
		Вт	2850 (2185~3607)	3600 (1410~4620)	5400 (1950~6270)
	Мощность номинальная	Вт	795(442~1568)	1088 (100~1740)	1643 (150~2350)
	Ток номинальный	A	3,45(1,92~6,81)	4,7 (0,4~7,5)	7,1 (0,7~10,2)
Обогрев	Производительность	BTE/ч	10500(4316~13627)	13000(3700~16800)	19000(4870~23000)
		Вт	3150 (1295~4088)	3900 (1110~5040)	5700 (1461~6900)
	Мощность номинальная	Вт	843(589~1120)	1025 (170~1760)	1542 (230~2400)
	Ток номинальный	A	3.66(2.56~4.86)	4,5 (0,7~7,6)	6,7 (1,0~10,4)
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	2300	2200	3150
Ток, потребляемый, максимальный		A	10	10	13
Класс энергоэффективности EER/COP			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			488/336/266	515/478/294	750/505/420
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(A)	41/33/24	39/32/24	43/33/28,5
	Внешний блок	дБ(A)	55,5	53	55
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	722x290x187	802x297x189	965x319x215
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	790x375x270	875x375x285	1045x405x305
	Вес нетто/брутто	кг	7,8/10,2	8,2/10,7	10,6/14,1
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	720x495x270	800x554x333	800x554x333
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	835x540x300	920x615x390	920x615x390
	Вес нетто/брутто	кг	23/25	29,1/31,9	35,1/37,9
Хладагент		кг	R410A/0,7	R410A/0,95	R410A/1,35
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение				-15~30/-15~50	