ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F-СЕРИЯ

on/off

Модель			B-07FPR/B-07FPQ	B-09FPR/B-09FPQ	B-12FPR/B-12FPQ	B-18FPR/B-18FPQ	B-24FPR/B-24FPQ	B-30FPR/B-30FPQ	B-36FPR/B-36FPQ
Параметры	с монтажным комплектом (МК)		B-07FPR-IK/B-07FPQ-IK	B-09FPR-IK/B-09FPQ-IK	B-12FPR-IK/B-12FPQ-IK	B-18FPR-IK/B-18FPQ-IK	B-24FPR-IK/B-24FPQ-IK	---	---
Внутренний блок (без МК / с МК)			B-07FPR / B-07FPR-IKB	B-09FPR / B-09FPR-IKB	12FPR / B-12FPR-IKB	18FPR / B-18FPR-IKB	24FPR / B-24FPR-IK	B-30FPR / ---	B-36FPR / ---
Внешний блок (без МК / с МК)			B-07FPQ / B-07FPQ-IKB	B-09FPQ / B-09FPQ-IKB	12FPQ / B-12FPQ-IKB	18FPQ / B-18FPQ-IKB	24FPQ / B-24FPQ-IK	B-30FPQ / ---	B-36FPQ / ---
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	7200	9050	12100	18100	24000	27000	33100
		Вт	2100	2650	3550	5300	7000	7900	9700
	Мощность номинальная	Вт	650	825	1106	1656	2325	2624	3222
	Ток номинальный	А	2,82	3,58	4,80	7,20	10,10	11,40	14,00
Обогрев	Производительность	BTE/ч	7500	9200	12500	18600	24200	26000	33800
		Вт	2200	2700	3650	5450	7100	7600	9900
	Мощность номинальная	Вт	610	748	1011	1509	2211	2367	3084
	Ток номинальный	А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,60	10,30	13,40
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	1100	1600	1750	2200	2900	3170	3360
Ток, потребляемый, максимальный		А	5,2	8,5	8,5	11,1	16,5	16,0	17,0
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,21 (B/C)
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			420	450	550	800	1050	1200	1350
Уровень шума	Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)	дБ(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31	50/46/40/37	52/47/43/39
	Внешний блок	дБ(А)	48	50	52	54	55	60	62
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225	1082x330x233	1082x330x233
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	760x345x280	760x345x280	820x345x280	950x380x290	950x380x290	1155x395x315	1155x395x315
	Вес нетто/брутто	кг	8/9,5	8,5/10	9/10,5	11/13	12/14	16/18,5	22/25
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	825x655x310	825x655x310	900x700x350
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	760x480x345	760x478x343	780x570x345	907x600x382	945x725x435	945x725x435	1020x770x430
	Вес нетто/брутто	кг	20/22	21/23	25/27	37/40	46/49	50/53	70/73
Хладагент		кг	R410A/0,4	R410A/0,54	R410A/0,61	R410A/1,00	R410A/1,45	R410A/2,55	R410A/2,89
Расчетное давление		МПа	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/15,9(5/8)	6,35(1/4)/15,9(5/8)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1						
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение			-7~24/18~43						

inverter

Модель			B-09FIR/B-09FIQ	B-12FIR/B-12FIQ	B-18FIR/B-18FIQ
Внутренний блок			B-09FIR	B-12FIR	B-18FIR
Внешний блок			B-09FIQ	B-12FIQ	B-18FIQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	9050 (4950-10920)	11000 (4780-12010)	17100 (6140-17800)
		Вт	2650 (1450~3200)	3200 (1400-3520)	5000 (1800-5200)
	Мощность номинальная	Вт	825 (380~1350)	997 (450-1500)	1548(550-2100)
	Ток номинальный	А	3.58 (1.5~5.9)	4.33 (2.0-7.5)	6.9(2.2-10.2)
Обогрев	Производительность	BTE/ч	9200 (4780-11260)	12000 (3750-12780)	17400 (6140-18100)
		Вт	2700 (1400~3300)	3500 (1100-3750)	5100(1800-5300)
	Мощность номинальная	Вт	747 (380~1540)	970 (400-1350)	1410(550-2100)
	Ток номинальный	А	3.25 (1.7~6.7)	4.3 (1.6-7.0)	6.3(2.2-10.2)
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	1600	1800	2200
Ток, потребляемый, максимальный		А	8,5	8,5	10,0
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			460	650	850
Уровень шума	Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)	дБ(А)	33/29/27/24	33/29/27/24	38/35/32/29
	Внешний блок	дБ(А)	50	52	54
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	690x283x199	750x285x200	837x296x205
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	760x345x280	820x345x280	910x360x285
	Вес нетто/брутто	кг	8,0/10,0	8,0/10,0	9,5/11,5
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	660x500x240	730x545x285	800x545x315
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	780x550x345	850x620x370	920x620x400
	Вес нетто/брутто	кг	23/25	25/27	34/37
Хладагент		кг	R410A/0,50	R410A/0,62	R410A/1,13
Расчетное давление		МПа	4,15/1,15	4,15/1,15	4,15/1,15
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение			-15~32/17~43		