ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ U-СЕРИЯ

on/off

Модель	Комплект		B-07UPR/B-07UPQ	B-09UPR/B-09UPQ	B-12UPR/B-12UPQ	B-18UPR/B-18UPQ
Параметры	Внутренний блок		B-07UPR	B-09UPR	B-12UPR	B-18UPR
	Внешний блок		B-07UPQ	B-09UPQ	B-12UPQ	B-18UPQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	7200	9200	12100	18100
		Вт	2100	2700	3550	5300
	Мощность номинальная	Вт	650	841	1106	1656
	Ток номинальный	А	2,82	3,66	4,80	7,20
Обогрев	Производительность	BTE/ч	7500	9550	12450	18600
		Вт	2200	2800	3650	5450
	Мощность номинальная	Вт	610	776	1011	1509
	Ток номинальный	А	2,65	3,37	4,39	6,56
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	1100	1600	1750	2200
Ток, потребляемый, максимальный		А	5,2	8,5	8,5	11,1
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			420	450	560	850
Уровень шума	Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)	дБ(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29
	Внешний блок	дБ(А)	48	50	52	54
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	700x285x188	700x285x188	800x300x197	850x300x198
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	770x355x272	770x355x272	870x370x282	885x355x255
	Вес нетто/брутто	кг	8/9,5	8,5/10	10/11,5	11/12,5
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	663x421x254	660x500x240	660x500x240	795x525x290
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	770x478x338	780x570x345	780x570x345	920x620x400
	Вес нетто/брутто	кг	21,5/23,5	25/27	25/27	37/39,5
Хладагент		кг	R410A/0,5	R410A/0,64	R410A/0,66	R410A/1,15
Расчетное давление		МПа	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение			-7~32/17~43			

inverter

Модель	Комплект		B-09UIR/B-09UIQ	B-12UIR/B-12UIQ	B-18UIR/B-18UIQ	B-24UIR/B-24UIQ
Параметры	Внутренний блок		B-09UIR	B-12UIR	B-18UIR	B-24UIR
	Внешний блок		B-09UIQ	B-12UIQ	B-18UIQ	B-24UIQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	9200 (4950-10920)	11260 (4780-12010)	17060 (6140-17740)	22860 (5800-24225)
		Вт	2700 (1450~3200)	3300 (1400-3520)	5000(1800-5200)	6700(1700-7100)
	Мощность номинальная	Вт	820(380~1350)	1030(450-1500)	1548(550-2100)	2070(560-2700)
	Ток номинальный	А	3.6 (1.5~5.9)	4.6 (2.0-7.5)	6.9(2.2-10.2)	9.2(3.0-11.8)
Обогрев	Производительность	BTE/ч	9550 (4780-11260)	12000 (3750-12800)	17400 (6140-18080)	2300 (4780-24225)
		Вт	2800 (1400~3300)	3500 (1100-3750)	5100(1800-5300)	6800(1400-7100)
	Мощность номинальная	Вт	776(380~1540)	970(400-1350)	1410(550-2100)	1880(450-2600)
	Ток номинальный	А	3.4(1.7~6.7)	4.3(1.6-7.0)	6.3(2.2-10.2)	8.3(2.1-11.3)
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	1600	1800	2200	3000
Ток, потребляемый, максимальный		А	8,5	8,5	10,0	14,0
Класс энергоэффективности EER/COP			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			460	650	880	1150
Уровень шума	Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)	дБ(А)	33/29/27/24	33/29/27/24	38/35/32/29	40/37/34/31
	Внешний блок	дБ(А)	50	52	54	55
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	700x285x188	800x300x198	850x300x198	970x315x235
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	770x355x272	870x370x292	920x370x282	1047x385x317
	Вес нетто/брутто	кг	8/9,5	9/10,5	10/12	13/15
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	660x500x240	730x545x285	800x545x315	800x545x315
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	780x570x345	850x620x370	920x620x400	920x620x400
	Вес нетто/брутто	кг	23/25	25/27	35/37,5	39/41,5
Хладагент		кг	R410A/0,5	R410A/0,62	R410A/1,13	R410A/1,8
Расчетное давление		МПа	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение			-15~32/17~43			