ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V-СЕРИЯ

on/off

Модель	Комплект		B-07VPR/B-07VPQ	B-09VPR/B-09VPQ	B-12VPR/B-12VPQ	B-18VPR/B-18VPQ	B-24VPR/B-24VPQ
Параметры	Внутренний блок		B-07VPR	B-09VPR	B-12VPR	B-18VPR	B-24VPR
	Внешний блок		B-07VPQ	B-09VPQ	B-12VPQ	B-18VPQ	B-24VPQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	7500	9000	12000	18000	24000
		кВт	2,3	2,8	3,6	5,4	7,2
	Мощность номинальная	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,50
	Ток номинальный	А	3,0	3,6	4,8	7,1	10,88
Обогрев	Производительность	BTE/ч	8000	9500	13000	19000	25000
		кВт	2,4	2,9	3,9	5,7	7,5
	Мощность номинальная	кВт	0,64	0,77	1,05	1,54	2,28
	Ток номинальный	А	2,8	3,4	4,6	6,7	9,9
Мощность, потребляемая, максимальная		кВт	1,0	1,2	1,6	2,6	4,0
Ток, потребляемый, максимальный		А	5,5	6	8	15	20
Класс энергоэффективности EER/COP			A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)			505/445/373/302	550/452/400/320	625/593/482/388	850/801/642/516	1164/997/792/638
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(А)	33/28/23	36/30/24	39/34/28	41/36/30	45/39/32
	Внешний блок	дБ(А)	50	52	54	55	58
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	780x360x285	780x360x285	870x360x285	1035x380x305	1120x405x310
	Вес нетто/брутто	кг	7,1/9,3	7,5/9,6	8,1/9,9	11,1/14,3	13,2/16,2
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	700x550x275	700x550x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	815x625x325	815x625x325	900x595x345	900x625x348	965x775x395
	Вес нетто/брутто	кг	23,5/25,8	26,4/28,6	30,8/33,1	40/42,9	48,8/52
Хладагент		кг	R410A/0,52	R410A/0,59	R410A/0,74	R410A/1,18	R410A/1,75
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение			-7~24/18~43				