

Техническая информация

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ on/off

Модель сплит-системы		BLMD-H18/4R1	BLMD-H24/4R1	BLMD-H36/5R1
Внутренний блок		BLMD-H18/4R1F	BLMD-H24/4R1F	BLMD-H36/5R1F
Наружный блок		BL-H18/4R1U	BL-H24/4R1U	BL-H36/5R1U
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	18000/19100	24000/26900	36000/39920
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	1,70/1,55	2,26/2,18	3,73/3,50
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,80/7,11	10,37/10,00	6,69/6,28
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	3,10/3,41	3,11/3,23	2,81/3,34
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		950/760/665	1400/1250/1050	2000/1600/1400
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	32/55	42/57	41/60
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	890x735x290	890x735x290	890x735x290
Размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	800x315x545	825x310x655	970x395x805
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	32/42	33/53	35/65
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4
Максимальная длина трубопроводов	м	20	20	30
Максимальный перепад высот	м	15	15	20
Номинальное напр., частота (внутренний блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Номинальное напр., частота (внешний блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	380-415 3~, 50
Диапазон рабочих нар. температур, обогр./охл	В, Гц, Ф	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49

Модель сплит-системы		BLMD-H48/5R1	BLMD-H60/5R1
Внутренний блок		BLMD-H48/5R1F	BLMD-H60/5R1F
Наружный блок		BL-H48/5R1U	BL-H60/5R1U
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	48000/53057	60000/63500
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	Вт	4,85/4,8	6,77/5,78
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	9,1/9,0	12,13/10,36
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	C (2,90)/C (3,24)	E (2,6)/D (3,20)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		2400/2100/1700	2600/2300/1950
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	44/60	45/60
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1250x735x290	1250x735x320
Размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	940x370x1325	940x370x1325
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	45/95	50/99
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)
Хладагент	кг	R410A/3,0	R410A/3,0
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4
Максимальная длина трубопроводов	м	50	50
Максимальный перепад высот	м	30	30
Электропитание	В, Гц	380-415 3~, 50	380-415 3~, 50
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49

inverter КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель сплит-системы		BLMD-H18/4DR1	BLMD-H24/4DR1	BLMD-H36/4DR1
Внутренний блок		BLMD-H18/4DR1C	BLMD-H24/4DR1C	BLMD-H36/4DR1C
Наружный блок		BL-H18/4DR1C	BL-H24/4DR1C	BL-H36/4DR1C
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 27000)	36000 (10200 - 37500)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	19100 (4800 - 20300)	27000 (6800 - 29700)	39900 (11800 - 45000)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	1,65 (0,47 - 2,05)	2,20 (0,67 - 2,88)	3,30 (0,93 - 4,01)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	1,64 (0,46 -2,01)	2,35 (0,65 - 2,81)	3,50 (0,95 - 4,12)
Рабочий ток (охлаждение)	А	7,17 (2,25 - 9,81)	9,55 (3,21 - 13,78)	14,33 (4,45 - 19,19)
Рабочий ток (обогрев)	А	7,11 (2,20 - 9,62)	10,24 (3,11 - 13,34)	15,22 (4,55 - 19,71)
Энергоэффективность (EER/COP)		B (3,20)/B (3,42)	B (3,20)/C (3,36)	B (3,20)/D (3,10)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		1000/800/680	1300/1090/880	1500/1300/1100
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	40/55	39/58	41/59
Размеры внутр. блока (ШхВхГ)	мм	1000x700x245	1000x700x245	1000x700x245
Размеры нар. блока (ШхВхГ)	мм	800x315x545	900x350x700	970x395x805
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	31/40	32/51	32/66
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,28	R410A/1,9	R410A/2,45
Расчетное давление	МПа	4,2	4,2	4,2
Максимальная длина трубопроводов	м	30	30	30
Максимальный перепад высот	м	20	25	25
Номин. напряжение, частота (внутр. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Номин. напряжение, частота (нар. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих нар. температур, обогр./охл.	°C	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49