Техническая информация

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ on/off

Модель сплит-системы		BLCA-H12/4R1	BLCA-H18/4R1	BLCA-H24/4R1
Внутренний блок		BLCA-H12/4R1E1A	BLCA-H18/4R1E1A	BLCA-H24/4R1E1A
Наружный блок		BL-H12/4R1U	BL-H18/4R1U	BL-H24/4R1U
Модель декоративной панели		MB-13	MB-13	MB-12
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/час	12000/13500	18015/19790	24566/27569
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	Вт	1,16/1,22	1,70/1,70	2,32/2,50
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	Вт/Вт	5,49/5,63	7,80/7,73	10,55/11,59
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	куб.м/ч	750/650/580	800/730/660	1300/1040/910
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	39/53	32/55	36/57
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570x570x260	570x570x260	835x835x250
Размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	730x285x545	800x315x545	825x310x655
Вес нетто (внутр./наруж./декор. панель)	кг	17/28/2.2	19/42/2,2	25/53/5,3
Хладагент	кг	R410/0,75	R410/1,25	R410/1,75
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4.4/1.4	4.4/1.4
Диаметр труб, жидкость/газ	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2	9,52(3/8)/15,88(5/8)
Максимальная длина трубопроводов	м	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	10	15	15
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-15~+24/-15~+49	-15~+24/-15~+49	-15~+24/-15~+49

Модель сплит-системы		BLCA-H36/5R1	BLCA-H48/5R1	BLCA-H60/5R1
Внутренний блок		BLCA-H36/5R1E1A	BLCA-H48/5R1E1A	BLCA-H60/5R1E1A
Наружный блок		BL-H36/5R1U	BL-H48/5R1U	BL-H60/5R1U
Модель декоративной панели		MB-12	MB-12	MB-12
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/час	36167/39920	48007/52886	60051/63122
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	Вт	3,77/3,50	4,90/5,13	5,71/5,78
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	Вт/Вт	6,76/ 6,28	8,88/9,33	10,42/10,36
Воздушный поток (выс./средн./мин.)	куб.м/ч	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	39/60	41/60	41/60
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	835x835x250	835x835x290	835x835x290
Размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	970x395x805	910x910x350	910x910x350
Вес нетто (внутр./наруж./декор. панель)	кг	27/65/5,3	28/95/5,3	28/99/5,3
Хладагент	кг	R410/2,15	R410/2,8	R410/3,0
Расчетное давление	МПа	4.4/1.4	4.4/1.4	4.4/1.4
Диаметр труб, жидкость/газ	мм (˝)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/19,05(3/4)	9,52(3/8)/19,05(3/4)
Максимальная длина трубопроводов	м	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	20	30	30
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-15~+24/-15~+49	-15~+24/-15~+49	-15~+24/-15~+49

inverter КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель сплит-системы		BLCA-H18/4DR1	BLCA-H24/4DR1	BLCA-H36/4DR1
Внутренний блок		BLCA-H18/4DR1C	BLCA-H24/4DR1C	BLCA-H36/4DR1C
Наружный блок		BL-H18/4DR1C	BL-H24/4DR1C	BL-H36/4DR1C
Модель декоративной панели		MB-09	MB-08	MB-08
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	36000 (10200 -37500)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	19100 (4800 - 20300)	27300 (6800 - 31700)	39900 (11800 - 45200)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	1,65 (0,47 - 2,05)	2,15 (0,67 - 3,56)	3,30 (0,93 - 4,01)
Потребляемая мощность (обогр.)	кВт	1,64 (0,46 - 2,01)	2,20 (0,65 - 3,62)	3,5 (0,95 - 4,12)
Рабочий ток (охлаждение)	А	7,17 (2,25 - 9,81)	9,35 (3,05 - 15,63)	14,33 (4,45 - 19,19)
Рабочий ток (обогрев)	А	7,11 (2,20 - 9,62)	9,56 (3,11 - 15,90)	15,22 (4,55 - 19,71)
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	B (3,20)/B (3,42)	A (3,26)/A (3,64)	B (3,20)/D (3,10)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м³/ч	700/600/530	1500/1350/1200	1500/1350/1200
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	36/55	44/58	44/59
Размеры внутр. блока (ШхВхГ)	мм	570x570x260	840x840x246	840x840x246
Размеры нар. блока (ШхВхГ)	мм	800x315x545	900x350x700	970x395x805
Вес нетто (внутр./наруж./декор. панель)	кг	17/40/2,2	26/51/5,7	26/66/5,7
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,28	R410A/1,9	R410A/2,45
Расчетное давление	МПа	4,2	4,2	4,2
Максимальная длина трубопроводов	м	30	30	30
Максимальный перепад высот	м	20	25	25
Номин. напряжение, частота (внутр. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Номин. напряжение, частота (нар. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих нар. температур, обогр./охл.	°С	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49

Модель сплит-системы		BLCA-H48/5DR1	BLCA-H60/5DR1
Внутренний блок		BLCA-H48/5DR1C	BLCA-H60/5DR1C
Наружный блок		BL-H48/5DR1C	BL-H60/5DR1C
Модель декоративной панели		MB-08	MB-08
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	48000 (14300 - 51600)	55000 (16400 - 59000)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	52000 (15700 - 59700)	63500 (16700 - 67600)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	5,02 (1,21 - 7,50)	5,97 (1,38 - 7,80)
Потребляемая мощность (обогр.)	кВт	5,01 (0,92 - 7,00)	6,08 (0,98 - 7,20)
Рабочий ток (охлаждение)	А	9,00 (2,50 - 12,00)	10,80 (2,85 - 12,50)
Рабочий ток (обогрев)	А	8,90 (1,90 - 11,50)	11,00 (2,02 - 12,00)
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	D (2,80)/D (3,04)	D (2,70)/D (3,06)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м³/ч	1800/1550/1350	1930/1650/1450
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	41/60	45/60
Размеры внутр. блока (ШхВхГ)	мм	840x840x288	840x840x288
Размеры нар. блока (ШхВхГ)	мм	940x372x1324	940x372x1324
Вес нетто (внутр./наруж./декор. панель)	кг	31/90/5,7	31/90/5,7
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)
Хладагент	кг	R410A/3,25	R410A/3,45
Расчетное давление	МПа	4,2	4,2
Максимальная длина трубопроводов	м	50	50
Максимальный перепад высот	м	30	30
Номин. напряжение, частота (внутр. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Номин. напряжение, частота (нар. блок)	В, Гц	380 - 415 3~, 50	380 - 415 3~, 50
Диапазон рабочих нар. температур, обогр./охл.	°С	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49