

Техническая информация

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ inverter

Модель внутреннего блока		BMWM-H07/4R1	BMWM-H09/4R1
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	6995 (3412-10236)	8701 (3412-11260)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	7336 (3412-10236)	9042 (3753-11260)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	0,04 (0,012-0,068)	0,04 (0,012-0,068)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	0,04 (0,012-0,068)	0,04 (0,012-0,068)
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,2	0,2
Рабочий ток (обогрев)	А	0,2	0,2
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		570/450/395	570/450/395
Уровень шума (выс./ср./мин.)	дБ(А)	40/38/34	40/38/34
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	800x300x198	800x300x198
Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	835x355x255	835x355x255
Масса нетто/брутто	кг	10/11,5	10/11,5
Хладагент		R410A	R410A
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)
Номинальное напряжение, частота	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50

Модель внутреннего блока		BMWM-H12/4R1	BMWM-H18/4R1
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	12113 (4094-12966)	17401 (6483-18766)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	12113 (3412-12966)	18425 (4777-19107
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	0,04 (0,012-0,068)	0,063 (0,016-0,088)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	0,04 (0,012-0,068)	0,063 (0,016-0,088)
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,2	0,32
Рабочий ток (обогрев)	А	0,2	0,32
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		570/450/395	1000/860/688
Уровень шума (выс./ср./мин.)	дБ(А)	42/40/36	45/42/35
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	800x300x198	970x315x235
Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	835x355x255	1010x370x290
Масса нетто/брутто	кг	10/11,5	13/16
Хладагент		R410A	R410A
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)	6,35(1/4) / 12,7(1/2)
Номинальное напряжение, частота	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50

Техническая информация

inverter **МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ**

Модель внешнего блока		BM2-H18/4DR1	BM3-H21/4DR1	BM3-H27/4DR1
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	18084 (6824-19892)	21154 (7506-22895)	26955 (7848-29650)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	19107 (7541-21017)	22519 (8155-24771)	27978 (8359-30776)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	1,75 (0,28-2,3)	1,92 (0,35-2,8)	2,46 (0,56-3,4)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	1,54 (0,28-2,3)	1,78 (0,35-2,8)	2,27 (0,56-3,4)
Рабочий ток (охлаждение)	А	7,6	8,3	10,7
Рабочий ток (обогрев)	А	6,7	7,8	9,8
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		2100	2700	2700
Уровень шума	дБ(А)	55	56	58
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	B (3,03)/A (3,64)	B (3,18)/A (3,71)	A (3,21)/A (3,61)
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	800x315x545	834x328x655	834x328x655
Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	920x400x620	945x435x725	945x435x725
Масса нетто/брутто	кг	R410A/1,35	R410A/1,5	R410A/1,4
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4
Диаметр труб, жидкость/газ	мм (˝)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)
Максимальная общая длина трубопроводов	м	40	60	60
Максимальная длина трубопроводов на один внутренний блок	м	25	30	30
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками	м	15	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками	м	10	10	10
Номинальное напряжение, частота	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих наружных темп., обогр./охл.	°C	-15~24 / -10~52	-15~24 / -10~52	-15~24 / -10~52

Модель внешнего блока		BM4-H36/4DR1	BM5-H42/4DR1
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	35826 (8530-37532)	40944 (9451-43332)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	37532 (9110-38214)	44356 (10100-44800)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	3,6 (0,68-4,93)	4,45 (0,75-5,45)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	3,4 (0,53-3,95)	3,8 (0,6-4,45)
Рабочий ток (охлаждение)	А	15,97	19,74
Рабочий ток (обогрев)	А	15,08	16,86
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		4000	4200
Уровень шума	дБ(А)	61	61
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	C (2,92)/C (3,24)	D (2,72)/B (3,42)
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	985x395x808	985x395x808
Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	1105x495x895	1105x495x895
Масса нетто/брутто	кг	76,5/81,5	78,5/83,5
Расчетное давление	МПа	3,1	3,1
Диаметр труб, жидкость/газ	мм (˝)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)	6,35(1/4) / 9,52(3/8)
Максимальная общая длина трубопроводов	м	80	80
Максимальная длина трубопроводов на один внутренний блок	м	35	35
Максимальный перепад высот между внешним и внутренними блоками	м	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками	м	10	10
Номинальное напряжение, частота	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих наружных темп., обогр./охл.	°C	-15~24 / -15~52	-15~24 / -15~52