

Техническая информация

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

on/off

Модель сплит-системы		BLCF-H18/4R2	BLCF-H24/4R2	BLCF-H36/5R2
Внутренний блок		BLCF-H18/4R2F	BLCF-H24/4R2F	BLCF-H36/5R2F
Наружный блок		BL-H18/4R1U	BL-H24/4R1U	BL-H36/5R1U
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	18425/19790	24566/25931	36160/39920
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	1,65/1,50	2,24/2,10	3,50/3,45
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,80/7,20	9,74/9,13	5,82/5,60
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	A (3,27)/A (3,87)	A (3,21)/A (3,62)	B (3,03)/C (3,39)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м³/ч	950/700/560	1600/1300/1000	1600/1300/1000
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	32/55	42/57	42/60
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1000x690x235	1280x690x235	1280x690x235
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	800x315x545	825x310x655	970x395x805
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	29/42	36/53	36/65
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4
Максимальная длина трубопроводов	м	20	20	30
Максимальный перепад высот	м	15	15	20
Электропитание	В, Гц, Ф	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	380-415 3~, 50
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49

Модель сплит-системы		BLCF-H48/5R2	BLCF-H60/5R2
Внутренний блок		BLCF-H48/5R2F	BLCF-H60/5R2F
Наружный блок		BL-H48/5R1U	BL-H60/5R1U
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	48000/53057	55000/60000
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	4,85/4,8	5,20/5,10
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	9,10/9,0	12,00/10,30
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	C (2,90)/C (3,24)	B (3,10)/B (3,45)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м³/ч	1800/1440/1260	2000/1700/1300
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	43/60	43/60
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1600x690x235	1600x690x235
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	940x370x1325	940x370x1325
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	44/95	44/99
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)	9,52 (3/8)/19,05 (3/4)
Хладагент	кг	R410/2,8	R410/3,0
Расчетное давление	МПа	4.4/1.4	4.4/1.4
Максимальная длина трубопроводов	м	50	50
Максимальный перепад высот	м	30	30
Электропитание	В, Гц, Ф	380-415 3~, 50	380-415 3~, 50
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49

inverter

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель сплит-системы		BLCF-H18/4DR1	BLCF-H24/4DR1	BLCF-H36/4DR1
Внутренний блок		BLCF-H18/4DR1C	BLCF-H24/4DR1C	BLCF-H36/4DR1C
Наружный блок		BL-H18/4DR1C	BL-H24/4DR1C	BL-H36/4DR1C
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 27000)	34000 (10200 - 37500)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	19100 (4800 - 20300)	26000 (6800 - 29700)	39000 (11800 - 45000)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	1,62 (0,47 - 2,05)	2,18 (0,67 - 2,88)	3,4 (0,93 - 4,01)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	1,48 (0,46 - 2,01)	2,05 (0,65 - 2,81)	3,5 (0,95 - 4,12)
Рабочий ток (охлаждение)	А	7,01 (2,25 - 9,81)	9,48 (3,21 - 13,78)	14,78 (4,45 - 19,19)
Рабочий ток (обогрев)	А	6,43	8,91	15,22
Энергоэффективность (EER/COP)		A (3,21)/A (3,78)	A (3,21)/A (3,71)	E (2,53)/D (3,00)
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		900/720/600	1230/1020/840	1580/1400/1050
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	36/55	38/58	43/59
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	1000x690x235	1280x690x235	1280x690x235
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	800x315x545	900x350x700	970x395x805
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	28/40	34/51	34/66
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35 (1/4)/12,7 (1/2)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,28	R410A/1,9	R410A/2,45
Расчетное давление	МПа	4,2	4,2	4,2
Максимальная длина трубопроводов	м	30	30	30
Максимальный перепад высот	м	20	25	25
Номин. напряжение, частота (внутр. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Номин. напряжение, частота (нар. блок)	В, Гц	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50	220 - 240 ~, 50
Диапазон рабочих нар. температур, обогр./охл.	°C	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49	-15 ~ +24 / -15 ~ +49