



# Техническая информация

**FORTUNA** on/off

| Модель | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | без монтажного комплекта (МК) | | B-07FPR/B-07FPQ | B-09FPR/B-09FPQ | B-12FPR/B-12FPQ | B-18FPR/B-18FPQ |
| | с монтажным комплектом (МК) | | B-07FPR-IK/B-07FPQ-IK | B-09FPR-IK/B-09FPQ-IK | B-12FPR-IK/B-12FPQ-IK | B-18FPR-IK/B-18FPQ-IK |
| **Внутренний блок** | | | B-07FPR | B-09FPR | B-12FPR | B-18FPR |
| **Наружный блок** | | | B-07FPQ-IK | B-09FPQ-IK | B-12FPQ-IK | B-18FPQ-IK |
| Производительность (охл./обогрев) | | БТЕ/ч | 7200/7500 | 9050/9200 | 12100/12500 | 18100/18600 |
| Потребляемая мощность (охл./обогрев) | | Вт | 650/610 | 825/748 | 1106/1011 | 1656/1509 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | | А | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,80/4,39 | 7,20/6,56 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) |
| Воздушный поток (средн.) | | | 420 | 450 | 550 | 800 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | | дБ (А) | 24/48 | 24/50 | 27/52 | 29/54 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | | мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | | мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 660x500x240 | 795x525x290 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | | кг | 8/20 | 8,5/21 | 9/25 | 11/37 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | | мм (˝) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
| Хладагент | | кг | R410A/0,4 | R410A/0,54 | R410A/0,61 | R410A/1,00 |
| Степень защиты | | (IP) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | | °C | -7~32/17~43 | -7~32/17~43 | -7~32/17~43 | -7~32/17~43 |

| Модель | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | без монтажного комплекта (МК) | | B-24FPR/B-24FPQ | B-30FPR/B-30FPQ | B-36FPR/B-36FPQ |
| | с монтажным комплектом (МК) | | B-24FPR-IK/B-24FPQ-IK | - | - |
| **Внутренний блок** | | | B-24FPR-IK | B-30FPR/- | B-36FPR/- |
| **Наружный блок** | | | B-24FPQ-IK | B-30FPQ/- | B-36FPQ/- |
| Производительность (охл./обогрев) | | БТЕ/ч | 24000/24200 | 27000/26000 | 33100/33800 |
| Потребляемая мощность (охл./обогрев) | | Вт | 2325/2211 | 2624/2367 | 3222/3084 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | | А | 10,10/9,60 | 11,40/10,30 | 14,00/13,40 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | | 3,01/3,21 (B/C) | 3,01/3,21 (B/C) | 3,01/3,21 (B/C) |
| Воздушный поток (средн.) | | | 1050 | 1200 | 1350 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | | дБ (А) | 31/55 | 37/60 | 39/62 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | | мм | 900x310x225 | 1082x330x233 | 1082x330x233 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | | мм | 825x655x310 | 825x655x310 | 900x700x350 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | | кг | 12/46 | 16/50 | 22/70 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | | мм (˝) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 6,35(1/4)/15,9(5/8) | 6,35(1/4)/15,9(5/8) |
| Хладагент | | кг | R410A/1,45 | R410A/2,55 | R410A/2,89 |
| Степень защиты | | (IP) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | | °C | -7~32/17~43 | -7~32/17~43 | -7~32/17~43 |

inverter **FORTUNA**

| Модель | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | B-09FIR/B-09FIQ | B-12FIR/B-12FIQ | B-18FIR/B-18FIQ |
| **Внутренний блок** | | | B-09FIR | B-12FIR | B-18FIR |
| **Наружный блок** | | | B-09FIQ | B-12FIQ | B-18FIQ |
| Производительность (охлажд.) | | БТЕ/ч | 9050 (4950-10920) | 11000 (4780-12010) | 17100 (6140-17800) |
| Производительность (обогрев) | | БТЕ/ч | 9200 (4780-11260) | 12000 (3750-12780) | 17400 (6140-18100) |
| Потребляемая мощность (охл.) | | Вт | 825 (380~1350) | 997 (450-1500) | 1548(550-2100) |
| Потребляемая мощность (обогр.) | | Вт | 747 (380~1540) | 970 (400-1350) | 1410(550-2100) |
| Рабочий ток (охлаждение) | | А | 3.58 (1.5~5.9) | 4.33 (2.0-7.5) | 6.9(2.2-10.2) |
| Рабочий ток (обогрев) | | А | 3.25 (1.7~6.7) | 4.3 (1.6-7.0) | 6.3(2.2-10.2) |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) | 3,21/3,61 (A/A) |
| Воздушный поток (средн.) | | | 460 | 650 | 850 |
| Уровень шума (внутр./наружный) | | дБ(А) | 24/50 | 24/52 | 29/54 |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) | | мм | 690x283x199 | 750x285x200 | 837x296x205 |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г) | | мм | 660x500x240 | 730x545x285 | 800x545x315 |
| Вес нетто (внутр./наружный блок) | | кг | 8,0/23 | 8,0/25 | 9,5/34 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | | мм (˝) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
| Хладагент | | кг | R410A/0,70 | R410A/0,95 | R410A/1,48 |
| Расчетное давление | | МПа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | | °C | -15~32/17~43 | -15~32/17~43 | -15~32/17~43 |