

Техническая информация

FORTUNA on/off

Модель					
	без монтажного комплекта (МК)		B-07FPR/B-07FPQ	B-09FPR/B-09FPQ	B-12FPR/B-12FPQ	B-18FPR/B-18FPQ
	с монтажным комплектом (МК)		B-07FPR-IK/B-07FPQ-IK	B-09FPR-IK/B-09FPQ-IK	B-12FPR-IK/B-12FPQ-IK	B-18FPR-IK/B-18FPQ-IK
Внутренний блок			B-07FPR	B-09FPR	B-12FPR	B-18FPR
Наружный блок			B-07FPQ-IK	B-09FPQ-IK	B-12FPQ-IK	B-18FPQ-IK
Производительность (охл./обогрев)		БТЕ/ч	7200/7500	9050/9200	12100/12500	18100/18600
Потребляемая мощность (охл./обогрев)		Вт	650/610	825/748	1106/1011	1656/1509
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		А	2,82/2,65	3,58/3,25	4,80/4,39	7,20/6,56
Энергоэффективность (EER/COP)			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (средн.)			420	450	550	800
Уровень шума (внутренний/наружный)		дБ (А)	24/48	24/50	27/52	29/54
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)		мм	665x420x280	665x420x280	660x500x240	795x525x290
Вес нетто (внутренний/наружный блок)		кг	8/20	8,5/21	9/25	11/37
Диаметр труб (жидкость/газ)		мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент		кг	R410A/0,4	R410A/0,54	R410A/0,61	R410A/1,00
Степень защиты		(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)		°C	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43

Модель					
	без монтажного комплекта (МК)		B-24FPR/B-24FPQ	B-30FPR/B-30FPQ	B-36FPR/B-36FPQ
	с монтажным комплектом (МК)		B-24FPR-IK/B-24FPQ-IK	-	-
Внутренний блок			B-24FPR-IK	B-30FPR/-	B-36FPR/-
Наружный блок			B-24FPQ-IK	B-30FPQ/-	B-36FPQ/-
Производительность (охл./обогрев)		БТЕ/ч	24000/24200	27000/26000	33100/33800
Потребляемая мощность (охл./обогрев)		Вт	2325/2211	2624/2367	3222/3084
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		А	10,10/9,60	11,40/10,30	14,00/13,40
Энергоэффективность (EER/COP)			3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,21 (B/C)
Воздушный поток (средн.)			1050	1200	1350
Уровень шума (внутренний/наружный)		дБ (А)	31/55	37/60	39/62
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	900x310x225	1082x330x233	1082x330x233
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)		мм	825x655x310	825x655x310	900x700x350
Вес нетто (внутренний/наружный блок)		кг	12/46	16/50	22/70
Диаметр труб (жидкость/газ)		мм (˝)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/15,9(5/8)	6,35(1/4)/15,9(5/8)
Хладагент		кг	R410A/1,45	R410A/2,55	R410A/2,89
Степень защиты		(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)		°C	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43

inverter **FORTUNA**

Модель					
			B-09FIR/B-09FIQ	B-12FIR/B-12FIQ	B-18FIR/B-18FIQ
Внутренний блок			B-09FIR	B-12FIR	B-18FIR
Наружный блок			B-09FIQ	B-12FIQ	B-18FIQ
Производительность (охлажд.)		БТЕ/ч	9050 (4950-10920)	11000 (4780-12010)	17100 (6140-17800)
Производительность (обогрев)		БТЕ/ч	9200 (4780-11260)	12000 (3750-12780)	17400 (6140-18100)
Потребляемая мощность (охл.)		Вт	825 (380~1350)	997 (450-1500)	1548(550-2100)
Потребляемая мощность (обогр.)		Вт	747 (380~1540)	970 (400-1350)	1410(550-2100)
Рабочий ток (охлаждение)		А	3.58 (1.5~5.9)	4.33 (2.0-7.5)	6.9(2.2-10.2)
Рабочий ток (обогрев)		А	3.25 (1.7~6.7)	4.3 (1.6-7.0)	6.3(2.2-10.2)
Энергоэффективность (EER/COP)			3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (средн.)			460	650	850
Уровень шума (внутр./наружный)		дБ(А)	24/50	24/52	29/54
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)		мм	690x283x199	750x285x200	837x296x205
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)		мм	660x500x240	730x545x285	800x545x315
Вес нетто (внутр./наружный блок)		кг	8,0/23	8,0/25	9,5/34
Диаметр труб (жидкость/газ)		мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент		кг	R410A/0,70	R410A/0,95	R410A/1,48
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)		°C	-15~32/17~43	-15~32/17~43	-15~32/17~43