# Техническая информация

SAFARI on/off

| Модель | | B-07SPR/B-07SPQ | B-09SPR/B-09SPQ | B-12SPR/B-12SPQ |
|---|---|---|---|---|
| **Внутренний блок** | | B-07SPR | B-09SPR | B-12SPR |
| **Наружный блок** | | B-07SPQ | B-09SPQ | B-12SPQ |
| Производительность (охл./обогрев) | БТЕ/ч | 7600/7600 | 9000/9000 | 12000/13000 |
| Потребляемая мощность (охл./обогрев) | кВт | 693/617 | 820/730 | 1096/1055 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,02/2,80 | 3,8/3,4 | 4,77/4,59 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) |
| Воздушный поток (выс./средн./мин.) | | 474/445/307 | 500/380/280 | 523/464/369 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 23/54 | 23/52 | 24/56 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 722x187x290 | 722x187x290 | 802x189x297 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 770x300x555 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 8,1/24,6 | 8,3/27,6 | 8,8/31,2 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм (˝) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
| Хладагент | кг | R410A/0,63 | R410A/0,68 | R410A/0,95 |
| Расчетное давление | МПа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | °C | -7~24/18~43 | -7~24/18~43 | -7~24/18~43 |

| Модель | | B-18SPR/B-18SPQ | B-24SPR/B-24SPQ |
|---|---|---|---|
| **Внутренний блок** | | B-18SPR | B-24SPR |
| **Наружный блок** | | B-18SPQ | B-24SPQ |
| Производительность (охл./обогрев) | БТЕ/ч | 18000/18500 | 24000/26000 |
| Потребляемая мощность (охл./обогрев) | кВт | 1644/1502 | 2503/2374 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,10/6,50 | 10,88/10,32 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | A/A (3,21/3,61) | C/C (2,81/3,2) |
| Воздушный поток (выс./средн./мин.) | | 787/631/509 | 1060/947/870 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 27/59 | 36/59,5 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 965x215x319 | 1080x226x335 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 770x300x555 | 845x362x702 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 11,6/37,7 | 14/50,6 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм (˝) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 9,52(3/8)/15,9(5/8) |
| Хладагент | кг | R410A/1,20 | R410A/1,80 |
| Расчетное давление | МПа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | °C | -7~24/18~43 | -7~24/18~43 |

inverter SAFARI

| Модель | | B-09SIR/B-09SIQ | B-12SIR/B-12SIQ | B-18SIR/B-18SIQ |
|---|---|---|---|---|
| **Внутренний блок** | | B-09SIR | B-12SIR | B-18SIR |
| **Наружный блок** | | B-09SIQ | B-12SIQ | B-18SIQ |
| Производительность (охлажд.) | БТЕ/ч | 9500 (7284~12025) | 12000 (4700~15400) | 18000 (6500~20900) |
| Производительность (обогрев) | БТЕ/ч | 10500 (4316~13627) | 13000 (3700~16800) | 19000 (4870~23000) |
| Потребляемая мощность (охл.) | Вт | 795 (442~1568) | 1088 (100~1740) | 1643 (150~2350) |
| Потребляемая мощность (обогр.) | Вт | 843 (589~1120) | 1025 (170~1760) | 1542 (230~2400) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,45 (1,92~6,81) | 4,7 (0,4~7,5) | 7,1 (0,7~10,2) |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 3,66 (2,56~4.86) | 4,5 (0,7~7,6) | 6,7 (1,0~10,4) |
| Энергоэффективность (EER/COP) | | A++/A+ (7,1/4,1) | A++/A+ (6,5/4,0) | A++/A+ (6,4/4,1) |
| Воздушный поток (выс./средн./мин.) | | 488/336/266 | 539/478/294 | 750/505/420 |
| Уровень шума (внутр./наружный) | дБ(А) | 21/55,5 | 21/53 | 21/55 |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г) | мм | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г) | мм | 720x270x495 | 800x333x554 | 800x333x554 |
| Вес нетто (внутр./наружный блок) | кг | 7,8/23 | 8,4/29,1 | 10,8/35,1 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм (˝) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
| Хладагент | кг | R410A/0,70 | R410A/0,95 | R410A/1,48 |
| Расчетное давление | МПа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | °C | -15~30/-15~50 | -15~30/-15~50 | -15~30/-15~50 |