



Техническая информация

SAFARI | on/off

Модель		B-07SPR/B-07SPQ	B-09SPR/B-09SPQ	B-12SPR/B-12SPQ
Внутренний блок		B-07SPR	B-09SPR	B-12SPR
Наружный блок		B-07SPQ	B-09SPQ	B-12SPQ
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	7600/7600	9000/9000	12000/13000
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	693/617	820/730	1096/1055
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	3,02/2,80	3,8/3,4	4,77/4,59
Энергоэффективность (EER/COP)		A/A (3,21/3,61)	A/A (3,21/3,61)	A/A (3,21/3,61)
Воздушный поток (выс./средн./мин.)		474/445/307	500/380/280	523/464/369
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	23/54	23/52	24/56
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	720x270x495	720x270x495	770x300x555
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8,1/24,6	8,3/27,6	8,8/31,2
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент	кг	R410A/0,63	R410A/0,68	R410A/0,95
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-7~24/18~43	-7~24/18~43	-7~24/18~43

Модель		B-18SPR/B-18SPQ	B-24SPR/B-24SPQ
Внутренний блок		B-18SPR	B-24SPR
Наружный блок		B-18SPQ	B-24SPQ
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	18000/18500	24000/26000
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	кВт	1644/1502	2503/2374
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,10/6,50	10,88/10,32
Энергоэффективность (EER/COP)		A/A (3,21/3,61)	C/C (2,81/3,2)
Воздушный поток (выс./средн./мин.)		787/631/509	1060/947/870
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	27/59	36/59,5
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	965x215x319	1080x226x335
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	770x300x555	845x362x702
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	11,6/37,7	14/50,6
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Хладагент	кг	R410A/1,20	R410A/1,80
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-7~24/18~43	-7~24/18~43

inverter | SAFARI

Модель		B-09SIR/B-09SIQ	B-12SIR/B-12SIQ	B-18SIR/B-18SIQ
Внутренний блок		B-09SIR	B-12SIR	B-18SIR
Наружный блок		B-09SIQ	B-12SIQ	B-18SIQ
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	9500 (7284~12025)	12000 (4700~15400)	18000 (6500~20900)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	10500 (4316~13627)	13000 (3700~16800)	19000 (4870~23000)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	795 (442~1568)	1088 (100~1740)	1643 (150~2350)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	843 (589~1120)	1025 (170~1760)	1542 (230~2400)
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,45 (1,92~6,81)	4,7 (0,4~7,5)	7,1 (0,7~10,2)
Рабочий ток (обогрев)	А	3,66 (2,56~4.86)	4,5 (0,7~7,6)	6,7 (1,0~10,4)
Энергоэффективность (EER/COP)		A++/A+ (7,1/4,1)	A++/A+ (6,5/4,0)	A++/A+ (6,4/4,1)
Воздушный поток (выс./средн./мин.)		488/336/266	539/478/294	750/505/420
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	21/55,5	21/53	21/55
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	722x187x290	802x189x297	965x215x319
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	720x270x495	800x333x554	800x333x554
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	7,8/23	8,4/29,1	10,8/35,1
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент	кг	R410A/0,70	R410A/0,95	R410A/1,48
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°С	-15~30/-15~50	-15~30/-15~50	-15~30/-15~50