

Техническая информация

ULTRA on/off

Модель		B-07UPR/B-07UPQ	B-09UPR/B-09UPQ	B-12UPR/B-12UPQ	B-18UPR/B-18UPQ
Внутренний блок		B-07UPR	B-09UPR	B-12UPR	B-18UPR
Наружный блок		B-07UPQ	B-09UPQ	B-12UPQ	B-18UPQ
Производительность (охл./обогрев)	БТЕ/ч	7200/7500	9200/9550	12100/12450	18100/18600
Потребляемая мощность (охл./обогрев)	Вт	650/610	841/776	1106/1011	1656/1509
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	3,66/3,37	4,80/4,39	7,20/6,56
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (средн.)		420	450	560	850
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24/48	24/50	27/52	29/54
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	700x285x188	700x285x188	800x300x197	850x300x198
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	663x421x254	660x500x240	660x500x240	795x525x290
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/21,5	8,5/25	10/25	11/37
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент	кг	R410A/0,5	R410A/0,64	R410A/0,66	R410A/1,15
Степень защиты	(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43	-7~32/17~43

inverter ULTRA

Модель		B-09UIR/B-09UIQ	B-12UIR/B-12UIQ
Внутренний блок		B-09UIR	B-12UIR
Наружный блок		B-09UIQ	B-12UIQ
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	9200 (4950-10920)	11260 (4780-12010)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	9550 (4780-11260)	12000 (3750-12800)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	820(380~1350)	1030(450-1500)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	776(380~1540)	970(400-1350)
Рабочий ток (охлаждение)	А	3.6 (1.5~5.9)	4.6 (2.0-7.5)
Рабочий ток (обогрев)	А	3.4(1.7~6.7)	4.3(1.6-7.0)
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (средн.)		460	650
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	24/50	24/52
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	700x285x188	800x300x198
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	660x500x240	730x545x285
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	8/23	9/25
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)
Хладагент	кг	R410A/0,70	R410A/0,95
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15~30/-15~50	-15~30/-15~50

Модель		B-18UIR/B-18UIQ	B-24UIR/B-24UIQ
Внутренний блок		B-18UIR	B-24UIR
Наружный блок		B-18UIQ	B-24UIQ
Производительность (охлажд.)	БТЕ/ч	17060 (6140-17740)	22860 (5800-24225)
Производительность (обогрев)	БТЕ/ч	17400 (6140-18080)	2300 (4780-24225)
Потребляемая мощность (охл.)	Вт	1548(550-2100)	2070(560-2700)
Потребляемая мощность (обогр.)	Вт	1410(550-2100)	1880(450-2600)
Рабочий ток (охлаждение)	А	6.9(2.2-10.2)	9.2(3.0-11.8)
Рабочий ток (обогрев)	А	6.3(2.2-10.2)	8.3(2.1-11.3)
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)
Воздушный поток (средн.)		880	1150
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ(А)	29/54	31/55
Размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	850x300x198	970x315x235
Размеры нар. блока (Ш×В×Г)	мм	800x545x315	800x545x315
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	10/35	13/39
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (˝)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Хладагент	кг	R410A/0,70	R410A/0,95
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5	4,2/1,5
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15~32/17~43	-15~32/17~43