Я - CLASSIC...



...И ВОТ, ЧТО Я УМЕЮ:

Режим ТУРБО
обеспечивает максимально быстрое охлаждение воздуха в помещении

Фильтр высокой плотности
в сравнении со стандартным фильтром задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы

Режим автоматического качания жалюзи
автоматическое изменение потока в вертикальной плоскости

Функция НОЧНОЙ РЕЖИМ
сплит-система работает в особом режиме во время отдыха людей: уровень шума будет максимально снижен, а температура на протяжении ночи регулируется по особому алгоритму, это повышает комфорт отдыхающих людей и снижает потребление электроэнергии

Таймер
дает возможность запрограммировать график работы сплит-системы

Теплый старт
в режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха в помещение в начале работы и помогает избежать дискомфорта

Функция iFeel
позволяет точно поддерживать температуру в определенной области комнаты, кондиционер регулирует свою работу на основании показаний датчика температуры в пульте ДУ

Автоматическое самоосушение
после завершения работы в режиме охлаждения, кондиционер продувает теплообменник для удаления конденсата, образовавшегося в процессе работы, что предотвращает развитие плесени и бактерий внутри

МОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Classic on-off

Внутренний блок	B-07CPR	B-09CPR	B-12CPR	
Внешний блок	B-07CPQ	B-09CPQ	B-12CPQ	
Производительность (охл/обогр)	7000/7500	8500/9000	11500/12500	БТЕ/ч
Производительность (охл/обогр)	2,05/2,20	2,49/2,64	3,37/3,66	кВт
Потребляемая мощность (охл/обогр)	0,730/0,685	0,887/0,822	1,199/1,141	кВт
Рабочий ток (охл/обогр)	8	8	10	А
Энергоэффективность (EER/COP)	C/C ((2,81/3,21)	C/C(2,81/3,21)	C/C (2,81/3,21)	
Воздушный поток (сред)	445	452	454	м3/ч
Уровень шума (внутр/внеш блок)	31,5/51,5	32/53,5	34/55,5	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	715x194x285	715x194x285	805x194x285	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	681x285x434	681x285x434	720x270x495	мм
Вес нетто (внутр/внеш блок)	7,4/22,1	7,4/25	8,2/26,5	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	мм(")
Хладагент	R410A/0,55	R410A/0,60	R410A/0,69	кг
Степень защиты	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IP
Электропитание	220-240, 50, 1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-7~24/18~43	-7~24/18~43	-7~24/18~43	°C