# Я - DREAM...




## ...И ВОТ, ЧТО Я УМЕЮ:

### Таймер
дает возможность запрограммировать график работы сплит-системы

### iFeel
дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает максимально комфортную температуру в зоне нахождения пульта

### Глубокий сон
кондиционер автоматически увеличит или уменьшит температуру на 1°С в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится

### Автоматическое самоосушение
после завершения работы в режиме охлаждения, кондиционер продувает теплообменник для удаления конденсата, образовавшегося в процессе работы, что предотвращает развитие плесени и бактерий внутри

### Антигрибковая функция
работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий

### Компрессор GMCC-Toshiba
качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера

### Антикоррозийное покрытие Blue Fin
инновационное антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы

### Самодиагностика
своевременный автоматический контроль работы элементов кондиционера предотвращает аварийные ситуации

### Самоочистка
предотвращает грибковые образования на поверхности испарителя

# МОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Dream on-off

| Внутренний блок | B-07DPR | B-09DPR | B-12DPR | |
|---|---|---|---|---|
| **Внешний блок** | B-07DPQ | B-09DPQ | B-12DPQ | |
| Производительность (охл/обогр) | 7200/7500 | 9050/9200 | 12100/12500 | БТЕ/ч |
| Производительность (охл/обогр) | 2,1/2,2 | 2,65/2,70 | 3,55/3,65 | кВт |
| Потребляемая мощность (охл/обогр) | 0,650/0,610 | 0,825/0,748 | 1,106/1,011 | кВт |
| Рабочий ток (охл/обогр) | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,8/4,39 | А |
| Энергоэффективность (EER/COP) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | |
| Воздушный поток (сред) | 420 | 450 | 550 | м3/ч |
| Уровень шума (внутр/внеш блок) | 27/48 | 27/50 | 30/52 | дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 665x280x420 | 665x280x420 | 710x240x500 | мм |
| Вес нетто (внутр/внеш блок) | 8/20 | 8,5/21 | 9/25 | кг |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) | мм(") |
| Хладагент | R410A/0,40 | R410A/0,54 | R410A/0,61 | кг |
| Расчетное давление | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | МПа |
| Электропитание | 220-240, 50, 1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | В,Гц,Ф |
| Диапазон рабочих температур (обогр/охл) | -7~32 / 17~43 | -7~32 / 17~43 | -7~32 / 17~43 | °C |

| Внутренний блок | B-18DPR | B-24DPR | |
|---|---|---|---|
| **Внешний блок** | B-18DPQ | B-24DPQ | |
| Производительность (охл/обогр) | 18100/18600 | 24000/24200 | БТЕ/ч |
| Производительность (охл/обогр) | 5,30/5,45 | 7,0/7,1 | кВт |
| Потребляемая мощность (охл/обогр) | 1,656/1,509 | 2,325/2,211 | кВт |
| Рабочий ток (охл/обогр) | 7,20/6,56 | 10,1/9,6 | А |
| Энергоэффективность (EER/COP) | A/A (3,21/3,61) | B/C (3,01/3,21) | |
| Воздушный поток (сред) | 800 | 1050 | м3/ч |
| Уровень шума (внутр/внеш блок) | 32/54 | 34/55 | дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 900x225x310 | 900x225x310 | мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 795x290x525 | 825x310x655 | мм |
| Вес нетто (внутр/внеш блок) | 11/37 | 12/46 | кг |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35(1/4) / 12,7(1/2) | 6,35(1/4) / 12,7(1/2) | мм(") |
| Хладагент | R410A/1,00 | R410A/1,45 | кг |
| Расчетное давление | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | МПа |
| Электропитание | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | В,Гц,Ф |
| Диапазон рабочих температур (обогр/охл) | -7~32 / 17~43 | -7~32 / 17~43 | °C |

## Dream inverter

| Внутренний блок | B-09DIR | B-12DIR | B-18DIR | B-24DIR | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Внешний блок** | B-09DIQ | B-12DIQ | B-18DIQ | B-24DIQ | |
| Производительность (охл) | 9050 (4950-10920) | 11000 (4780-12010) | 17100 (6140-17800) | 22860 (5800-24225) | БТЕ/ч |
| Производительность (обогр) | 9200 (4780-11260) | 12000 (3750-12780) | 17400 (6140-18100) | 23202 (4777-24225) | БТЕ/ч |
| Производительность (охл) | 2,65 (1,45~3,2) | 3,2 (1,4~3,52) | 5,0 (1,80~5,2) | 6,70 (1,70~7,1) | кВт |
| Производительность (обогр) | 2,7 (1,4~3,3) | 3,5 (1,10~3,75) | 5,1 (1,8~5,3) | 6,80 (1,4~7,1) | кВт |
| Потребляемая мощность (охл) | 0,825 (0,380~1,350) | 0,997 (0,450-1,500) | 1,548 (0,55~2,10) | 2,07 (0,56~2,7) | кВт |
| Потребляемая мощность (обогр) | 0,747 (0,380~1,54) | 0,970 (0,400-1,350) | 1,41 (0,55~2,10) | 1,88(0,45~2,60) | кВт |
| Рабочий ток (охл) | 3,58 (1,5~5,9) | 4,33 (2,0-7,5) | 6,9 (2,20~10,20) | 9,20 (3,0~11,8) | А |
| Рабочий ток (обогр) | 3,25 (1,7~6,7) | 4,3 (1,6-7) | 6,3 (2,2-10,2) | 8,3 (2,1~11,3) | А |
| Энергоэффективность (EER/COP) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | A/A (3,21/3,61) | |
| Воздушный поток (сред) | 460 | 480 | 880 | 900 | м3/ч |
| Уровень шума (внутр/внеш блок) | 27/50 | 27/52 | 32/54 | 34/55 | дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 690x199x283 | 750x200x285 | 837x205x296 | 900x225x310 | мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 660x240x500 | 730x285x545 | 800x315x545 | 800x315x545 | мм |
| Вес нетто (внутр/внеш блок) | 7,7/26,6 | 8,5/27,8 | 10,5/36 | 11/41 | кг |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) | 6,35(1/4) / 9,52(3/8) | 6,35(1/4) / 12,7(1/2) | 6,35(1/4) / 12,7(1/2) | мм(") |
| Хладагент | R410A/0,52 | R410A/0,71 | R410A/1,03 | R410A/1,80 | кг |
| Расчетное давление | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | 4,15/1,15 | МПа |
| Электропитание | 220-240, 50, 1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | В,Гц,Ф |
| Диапазон рабочих температур (обогр/охл) | -15~32 / 17~43 | -15~32 / 17~43 | -15~32 / 17~43 | -15~32 / 17~43 | °C |