Я - SAFARI...



...И ВОТ, ЧТО Я УМЕЮ:

4D Air Flow

автоматическое управление потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении

Широкий диапазон рабочих температур*

расширенный диапазон температур наружного воздуха от -15 до +50°С создает комфорт при любой погоде

Функция Follow me

дополнительный температурный датчик пульта управления обеспечивает комфортную температуру в зоне нахождения пульта

Многоскоростные вентиляторы*

вентилятор внешнего блока 5-скоростной, имеется многоступенчатый режим скорости вентилятора внутреннего блока. Это позволяет лучше отрегулировать воздушный поток

Самодиагностика

своевременный автоматический контроль работы элементов кондиционера предотвращает аварийные ситуации

Тихий режим*

снижает частоту оборотов компрессора и вентиляторов блоков, понижая уровень шума

Антикоррозийное покрытие Golden Fin

покрытие деталей блоков кондиционера позволяет увеличить ресурс его работы

Двойной фильтр

дополнительный фильтр удаляет запахи и вредные примеси, обеспечивая поступление чистого воздуха

Мощность потребления в режиме ожидания 1 Вт*

кондиционер может автоматически переходить в энергосберегающий режим. Потребляемая мощность снижается до 1 Вт, что экономит до 80% энергии

Режим ТУРБО

позволяет достичь заданной температуры воздуха за наименьший промежуток времени за счет высокой скорости вращения вентилятора

3D DC-INVERTER*

инверторная технология в компрессоре и вентиляторах внутреннего и внешнего блока обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и тихую работу

Самоочистка

предотвращает грибковые образования на поверхности испарителя

Ионизатор*

насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, обладающими противомикробным действием. Очищает от пыли и делает воздух свежим

Ночной режим

обеспечивает комфортную температуру и низкий уровень шума для крепкого и глубокого сна

* Только для инверторных моделей

МОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Safari on-off

Внутренний блок	B-07SPR	B-09SPR	B-12SPR	
Внешний блок	B-07SPQ	B-09SPQ	B-12SPQ	
Производительность (охл/обогр)	7600/7600	9000/9000	12000/13000	БТЕ/ч
Производительность (охл/обогр)	2,25/2,25	2,65/2,65	3,55/3,85	кВт
Потребляемая мощность (охл/обогр)	0,693/0,617	0,820/0,730	1,096/1,055	кВт
Рабочий ток (охл/обогр)	3,02/2,80	3,80/3,40	4,77/4,59	А
Энергоэффективность (EER/COP)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,61)	
Воздушный поток (выс/сред/мин)	474/445/307	500/380/280	523/464/369	м3/ч
Уровень шума (внутр/внешн блок)	23/54	23/52	24/56	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	722x290x187	722x290x187	802x297x189	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	720x495x270	720x495x270	770x555x300	мм
Вес нетто (внутр/внешн блок)	8,1/24,6	8,3/27,6	8,8/31,2	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	мм(")
Хладагент	R410A/0,63	R410A/0,68	R410A/0,95	кг
Расчетное давление	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	МПа
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-7~24/18~43	-7~24/18~43	-7~24/18~43	°C

Внутренний блок	B-18SPR	B-24SPR	
Внешний блок	B-18SPQ	B-24SPQ	
Производительность (охл/обогр)	18000/18500	24000/26000	БТЕ/ч
Производительность (охл/обогр)	5,30/5,45	7,05/7,65	кВт
Потребляемая мощность (охл/обогр)	1,644/1,502	2,503/2,374	кВт
Рабочий ток (охл/обогр)	7,10/6,50	10,88/10,32	А
Энергоэффективность (EER/COP)	A/A(3,21/3,61)	C/C(2,81/3,2)	
Воздушный поток (выс/сред/мин)	787/631/509	1060/947/870	м3/ч
Уровень шума (внутр/внешн блок)	27/59	36/59,5	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	965x319x215	1080x335x226	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	770x555x300	845x702x362	мм
Вес нетто (внутр/внешн блок)	11,6/37,7	14/50,6	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)	мм(")
Хладагент	R410A/1,20	R410A/1,80	кг
Расчетное давление	4,2/1,5	4,2/1,5	МПа
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-7~24/18~43	-7~24/18~43	°C

Safari inverter

Внутренний блок	B-09SIR	B-12SIR	B-18SIR	
Внешний блок	B-09SIQ	B-12SIQ	B-18SIQ	
Производительность (охл)	9500 (7284~12025)	12000 (4700~15400)	18000 (6500~20900)	БТЕ/ч
Производительность (обогр)	10500 (4316~13627)	13000 (3700~16800)	19000 (4870~23000)	БТЕ/ч
Производительность (охл)	2,80 (2,13~3,52)	3,52 (1,38~4,52)	5,30 (1,90~6,13)	кВт
Производительность (обогр)	3,10 (1,26~4,00)	3,81 (1,08~4,93)	5,60 (1,43~6,74)	кВт
Потребляемая мощность (охл)	0,795 (0,442~1,568)	1,088 (0,10~1,74)	1,643 (0,15~2,35)	кВт
Потребляемая мощность (обогр)	0,843 (0,589~1,12)	1,025 (0,17~1,76)	1,542 (0,23~2,40)	кВт
Рабочий ток (охл)	3,45 (1,92~6,81)	4,70 (0,40~7,50)	7,10 (0,70~10,20)	А
Рабочий ток (обогр)	3,66 (2,56~4,86)	4,50 (0,70~7,60)	6,70 (1,00~10,40)	А
Энергоэффективность (EER/COP)	A++/A+(7,1/4,1)	A++/A+(6,5/4,0)	A++/A+(6.4/4,1)	
Воздушный поток (выс/сред/мин)	488/336/266	539/478/294	750/505/420	м3/ч
Уровень шума (внутр/внеш блок)	21/55,5	21/53	21/55	дБ(А)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	722x290x187	802x297x189	965x319x215	мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	720x495x270	800x554x333	800x554x333	мм
Вес нетто (внутр/внеш блок)	7,8/23	8,4/29,1	10,8/35,1	кг
Диаметр труб (жидкость/газ)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	мм(")
Хладагент	R410A/0,70	R410A/0,95	R410A/1,48	кг
Расчетное давление	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	МПа
Электропитание	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	В,Гц,Ф
Диапазон рабочих температур (обогр/охл)	-15~30/15~50	-15~30/15~50	-15~30/-15~50	°C