Технические характеристики

Внутренние блоки

Внутренний блок			BMWM-H07/4R3	BMWM-H09/4R3	BMWM-H12/4R3	BMWM-H18/4R3
Производительность	Охлаждение	БТЕ/ч	7165 (3855-9220)	9000 (4780-11260)	12285 (5800-12625)	17747 (8530-19790)
		кВт	2.05 (1.13-2.70)	2.58 (1.40-3.30)	3.50 (1.70-3.70)	5.27 (2.50-5.80)
	Обогрев	БТЕ/ч	7510 (3340-8530)	9215 (4095-10240)	12625 (5120-12625)	18085 (7680-19790)
		кВт	2.15 (0.98-2.50)	2.70 (1.20-3.00)	3.50 (1.50-3.70)	5.37 (2.25-5.80)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.04 (0.012-0.068)	0.04 (0.012-0.068)	0.04 (0.012-0.068)	0.063 (0.016-0.088)
	Обогрев	кВт	0.04 (0.012-0.068)	0.04 (0.012-0.068)	0.04 (0.012-0.068)	0.063 (0.016-0.088)
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.20	0.20	0.20	0.32
	Обогрев	А	0.20	0.20	0.20	0.32
Воздушный поток	Максимальное значение	м³/ч	600	600	600	850
Уровень шума	Внутренний блок (мин.)	дБ(А)	32	32	33	35
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)	Размеры блока	мм	788x198x292	788x198x292	788x198x292	936x221x316
	Размеры упаковки	мм	880x290x370	880x290x370	880x290x370	1010x307x385
Вес нетто/брутто	Внутренний блок	кг	8.5/10.5	8.5/10.5	8.5/10.5	12/14
Хладагент	Тип/масса	кг	R410A/-	R410A/-	R410A/-	R410A/-
Диаметр труб	Жидкость	мм (")	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газ	мм (")	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Электропитание	Трехфазное	В, Гц	220-240, 50	220-240, 50	220-240, 50	220-240, 50





Руководство и инструкция по монтажу