Safari
S-серия





Руководство

Инструкция по монтажу

Cold-catalyst фильтр

Фильтр холодного катализа удаляет все неприятные запахи, нейтрализует большинство вредных примесей, обеспечивая поступление чистого и свежего воздуха.

Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Инновационное покрытие деталей внутреннего и внешнего блоков кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы.

Обнаружение утечки хладагента

Внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента.

4D Air Flow

Возможность автоматического управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий.

Поддержка Wi-Fi

При выборе данной функции включается режим настройки беспроводного соединения по сети Wi-Fi.

Ионизатор*

Насыщает воздух отрицательными ионами, уничтожающими микробы. Очищает от пыли, освежает воздух, улучшает самочувствие, замедляет старение и снижает риск заболеваний.

Мощность потребления в режиме ожидания 1 Вт*

Кондиционер с умным управлением автоматически переходит в энергосберегающий режим, снижая потребление до 1 Вт и экономя до 80% энергии.

Многоскоростные вентиляторы*

Вентилятор внешнего блока 5-скоростной, вентилятор внутреннего блока имеет 12 ступеней скорости вращения, что позволяет наилучшим образом отрегулировать воздушный поток.

* Только для инверторных моделей

			Safari on-off					Safari inverter			
Внутренний блок			**B-07SPR**	**B-09SPR**	**B-12SPR**	**B-18SPR**	**B-24SPR**	**B-09SIR**	**B-12SIR**	**B-18SIR**	**B-24SIR**
Внешний блок			**B-07SPQ**	**B-09SPQ**	**B-12SPQ**	**B-18SPQ**	**B-24SPQ**	**B-09SIQ**	**B-12SIQ**	**B-18SIQ**	**B-24SIQ**
Производительность	Охлаждение	БТЕ/ч	7600	9000	12000	18000	24000	9000 (3100 - 11600)	12000 (3800 - 14200)	18000 (11570 - 20130)	24000 (7200 - 28000)
		кВт	2.227	2.638	3.517	5.275	7.034	2.638 (0.908 - 3.400)	3.517 (1.114 - 4.162)	5.276 (3.391 - 5.900)	7.034 (2.110 - 8.206)
	Обогрев	БТЕ/ч	8000	9000	12500	19000	25000	10000 (2800 - 11500)	13000 (3700 - 14400)	19000 (10580 - 19960)	25000 (5300 - 28000)
		кВт	2.345	2.638	3.664	5.569	7.327	2.931 (0.820 - 3.370)	3.810 (1.084 - 4.220)	5.569 (3.100 - 5.850)	7.327 (1.553 - 8.206)
Номинальная мощность	Охлаждение	кВт	0.694	0.821	1.095	1.643	2.191	0.740 (0.100 - 1.240)	1.096 (0.130 - 1.580)	1.550 (0.560 - 2.050)	2.510 (0.420 - 3.200)
	Обогрев	кВт	0.649	0.730	1.015	1.542	2.030	0.780 (0.120 - 1.200)	1.055 (0.100 - 1.680)	1.500 (0.780 - 2.000)	2.030 (0.300 - 3.100)
Номинальный ток	Охлаждение	А	2.78	3.57	4.76	7.20	11.10	4.95 (0.4 - 5.4)	5.53 (0.5 - 6.9)	6.7 (2.4 - 9)	10.9 (1.8 - 13.9)
	Обогрев	А	2.82	3.17	4.41	6.80	10.30	3.5 (0.5 - 5.2)	5.3 (0.4 - 6.9)	6.5 (3.4 - 8.7)	10.3 (1.3 - 13.5)
Потребляемая мощность	Максимальное значение	кВт	1.300	1.300	1.600	2.350	2.900	2.150	2.150	2.500	3.700
Потребляемый ток	Максимальное значение	А	7.0	7.0	9.5	13.0	15.5	10	10	13	19
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)	Вт	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A	-	-	-	-
	Обогрев (COP)	Вт	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.61/A	-	-	-	-
	Охлаждение (SEER)	Вт	-	-	-	-	-	6.9/A++	7.0/A++	7.0/A++	6.5/A++
	Обогрев (SCOP)	Вт	-	-	-	-	-	4.0/A+	4.1/A+	4.0/A+	4.0/A+
Воздушный поток	Максимальное значение	м³/ч	480	510	540	818	1150	416	584	730	1020
Уровень шума	Внутренний блок (мин.)	дБ(А)	26.5	26.5	26.5	34.5	34.5	26	26	28	30.5
	Внешний блок	дБ(А)	54	54	56	57	60.5	56	56	55.5	60.5
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)	Размеры блока	мм	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	Размеры упаковки	мм	790x370x270	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x315x415	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x315x415
Габариты внешнего блока (ШхВхГ)	Размеры блока	мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Размеры упаковки	мм	828x540x298	828x540x298	828x540x298	887x610x337	995x740x398	828x540x298	828x540x298	915x615x370	995x740x398
Вес нетто/брутто	Внутренний блок	кг	8.1/10.4	8.1/10.4	9.0/11.4	12.1/15.5	15/18.6	7.3/9.7	8.6/11.1	10.9/14.4	13.7/17.3
	Внешний блок	кг	23.9/25.6	24.2/26.0	26.0/27.7	34.5/37.0	47.9/50.9	23.2/25	23.2/25	33.5/36.1	43.9/47
Хладагент	Тип/масса	кг	R-32/0.47	R-32/0.5	R-32/0.56	R-32/1	R-32/1.3	R-32/0.55	R-32/0.55	R-32/1.1	R-32/1.45
Диаметр труб	Жидкость	мм (")	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газ	мм (")	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Длина трассы хладагента	Максимальное значение	м	20	20	20	25	25	25	25	30	50
Перепад высот	Максимальное значение	м	8	8	8	10	10	10	10	20	25
Рсчетное давление	Всасывание/нагнетание	МПа	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обогрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30