

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
AC On/off



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА



50
метров

ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии AC On/off

Модель	BLC-12AC	BLC-18AC	BLC-24AC	BLC-36AC	BLC-48AC	BLC-60AC
Внутренний блок	BLC-12AC-IN	BLC-18AC-IN	BLC-24AC-IN	BLC-36AC-IN	BLC-48AC-IN	BLC-60AC-IN
Наружный блок	BLC-12A-OUT	BLC-18A-OUT	BLC-24A-OUT	BLC-36A-OUT	BLC-48A-OUT	BLC-60A-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	3,52	5,28	7,0	10,55	14,07	16,12
Выходная мощность (обогрев), кВт	3,96	5,6	7,4	11,7	15,24	17,6
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,3/1,28	1,7/1,55	2,15/1,87	3,5/3,43	4,68/4,6	5,55/5,54
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц		
Уровень шума (внутренний блок), дБ	39/42/45	39/42/45	32/46/49	43/47/52	43/47/52	43/47/52
Уровень шума (наружный блок), дБ	53	55	57	58	58	60
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	580/680/800	580/680/800	1050/1200/1450	1250/1450/1800	1300/1500/2000	1300/1500/2000
Марка компрессора	GREE	HIGHLY	HIGHLY	GREE	GMCC	GMCC
Тип фреона	R410A					
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15/-49/-15-24					
Вес нетто (внутренний блок), кг	16,0	16,0	26,0	26,0	29,0	280
Вес нетто (наружный блок), кг	28,0	36,0	46,0	64,0	85,0	91,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	570-570-260	570-570-260	840-840-246	840-840-246	840-840-288	840-840-288
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	730-545-285	800-315-545	825-655-310	970-805-395	940-1325-370	940-1325-370
Декоративная панель	BLC-AC-PANEL (12-18)			BLC-AC-PANEL (24-60)		
Габаритные размеры прибора, мм (ШхВхГ)	650-650-55	650-650-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55	950-950-55
Вес нетто, кг	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3

 Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru