

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия

TCF On/off



РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЙ
ЖАЛЮЗИ С ПУЛЬТА ДУ



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН



ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии TCF On/off

Модель	BLC-18TCF	BLC-24TCF	BLC-36TCF	BLC-48TCF	BLC-60TCF
Внутренний блок	BLC-18TCF-IN	BLC-24TCF-IN	BLC-36TCF-IN	BLC-48TCF-IN	BLC-60TCF-IN
Наружный блок	BLC-18T-OUT	BLC-24T-OUT	BLC-36T-OUT	BLC-48T-OUT	BLC-60T-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	5,3	7,2	10,5	14,0	17,6
Выходная мощность (обогрев), кВт	5,9	7,9	12,0	14,6	19,3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,7/1,8	2,0/1,85	3,7/3,4	4,6/5,0	5,7/5,7
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц	
Уровень шума (внутренний блок), дБ	38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/52
Уровень шума (наружный блок), дБ	56	54	58	60	60
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	700/800/900	900/1050/1200	1100/1300/1700	1434/1689/2177	1434/1689/2177
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Тип фреона	R410A				
Максимальная длина трассы, м	25	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15/-43/-15-24				
Вес нетто (внутренний блок), кг	23,0	23,0	29,0	40,0	40,0
Вес нетто (наружный блок), кг	37,0	48,0	60,0	81,0	91,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	1055-675-235	1055-675-235	1275-675-235	1635-675-235	1635-675-235
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	780-590-288	845-700-330	910-805-360	1250-940-340	1250-940-340

 Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru