

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия

TCFI Inverter



ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ДЛИНА ТРАССЫ ДО 50 МЕТРОВ



РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЙ
ЖАЛЮЗИ С ПУЛЬТА ДУ



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
НАРУЖНОГО БЛОКА



ДИАПАЗОН РАБОТЫ ДО -15°C
НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии TCFI Inverter

Модель	BLC-18TCFI	BLC-24TCFI	BLC-36TCFI	BLC-48TCFI	BLC-60TCFI
Внутренний блок	BLC-18TCFI-IN	BLC-24TCFI-IN	BLC-36TCFI-IN	BLC-48TCFI-IN	BLC-60TCFI-IN
Наружный блок	BLC-18TI-OUT	BLC-24TI-OUT	BLC-36TI-OUT	BLC-48TI-OUT	BLC-60TI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	5,27(1,82-5,46)	7,03(2,5-7,45)	10,5(3,68-11,0)	14,0(4,9-14,7)	16,12(5,6-16,8)
Выходная мощность (обогрев), кВт	5,7(2,0-5,98)	7,6(2,66-7,98)	11,5(4,0-12,1)	15,4(5,4-16,1)	17,0(5,9-18,7)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	2,1(0,5-2,27)/ 1,65(0,55-2,5)	2,5(0,98-2,62)/ 2,37(0,8-2,8)	3,5(1,2-3,73)/ 3,6(1,2-3,75)	5,02(1,53-5,7)/ 4,8(1,65-5,69)	5,37(1,77-6,18)/ 5,3(1,88-6,18)
Параметры электропитания (внутренний блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Параметры электропитания (наружный блок), В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			3 фазы, 380-415 В, 50 Гц	
Уровень шума (внутренний блок), дБ	39/40/43	40/43/49	48/50/53	47/49/52	47/49/52
Уровень шума (наружный блок), дБ	57	53	56	57	58
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час	900	1200	1600	2000	2000
Марка компрессора	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Тип фреона	R410A				
Максимальная длина трассы, м	30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот, м	15	15	15	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15-48/-15-24				
Вес нетто (внутренний блок), кг	24,0	24,0	28,0	39,0	39,0
Вес нетто (наружный блок), кг	26,5	31,0	47,0	65,0	75,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305	1710x748x305
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	780x605x307	780x605x307	910x804x378	910x804x378	1010x858x436

 Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.breeon.ru