

## БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия

# VECTOR

On/off



Режим «ECO»,  
«Turbo», «Таймер» –  
все, что нужно для  
идеального комфорта.

Сплит-системы серии **VECTOR** с типом компрессора «on/off» – эффективное и доступное решение для бытовых помещений различной площади и назначения. Модельный ряд и функциональные возможности сплит-системы позволяют создавать комфортный микроклимат в помещении не только в теплое время года, но и зимой, используя сплит-системы в режиме обогрева.



Просканируй QR-код, чтобы узнать  
больше о серии VECTOR On/off



**КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»**  
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера в режиме обогрева.



**4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ**  
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



**3 ГОДА ГАРАНТИИ**  
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональными инженерами-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.

Элегантный дизайн  
корпуса и удобное  
управление  
режимами работы  
кондиционера  
с пульта ДУ.



| Модель                                                            | BRC-07AVO                | BRC-09AVO     | BRC-12AVO     | BRC-18AVO     | BRC-24AVO     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Внутренний блок                                                   | BRC-07AVO-IN             | BRC-09AVO-IN  | BRC-12AVO-IN  | BRC-18AVO-IN  | BRC-24AVO-IN  |
| Наружный блок                                                     | BRC-07AVO-OUT            | BRC-09AVO-OUT | BRC-12AVO-OUT | BRC-18AVO-OUT | BRC-24AVO-OUT |
| Выходная мощность (охлаждение), кВт                               | 2,1                      | 2,6           | 3,5           | 5,3           | 7,0           |
| Выходная мощность (обогрев), кВт                                  | 2,2                      | 2,7           | 3,6           | 5,4           | 7,1           |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт       | 0,65/0,61                | 0,82/0,74     | 1,1/1,01      | 1,65/1,5      | 2,15/1,97     |
| Параметры электропитания, В/Гц                                    | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |               |               |               |               |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ (А)                            | 24/27/29/33              | 24/27/29/33   | 27/30/33/36   | 29/32/35/38   | 31/34/37/40   |
| Уровень шума (наружный блок), дБ (А)                              | 48                       | 50            | 52            | 54            | 55            |
| Диапазон рабочих температур (наружный воздух), охлаждение/обогрев | 0 - 43 / -7 - 24         |               |               |               |               |
| Тип фреона                                                        | R410A                    | R410A         | R410A         | R410A         | R410A         |
| Заправочный вес фреона, г                                         | 400                      | 540           | 610           | 1100          | 1480          |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                                 | 1/4 3/8                  | 1/4 3/8       | 1/4 3/8       | 1/4 1/2       | 1/4 1/2       |
| Максимальная длина трассы, м                                      | 20                       | 20            | 20            | 20            | 20            |
| Максимальный перепад высот между блоками, м                       | 8                        | 8             | 8             | 10            | 13            |
| Марка компрессора                                                 | GMCC                     | GMCC          | GMCC          | GMCC          | HIGHLY        |
| Вес нетто (внутренний блок), кг                                   | 8,0                      | 8,5           | 9,0           | 11,0          | 12,0          |
| Вес брутто (внутренний блок), кг                                  | 9,5                      | 10,0          | 10,5          | 13,0          | 14,0          |
| Габаритные размеры прибора (внутренний блок) Ш-В-Г, мм            | 690*283*199              | 690*283*199   | 750*285*200   | 900*310*225   | 900*310*225   |
| Габаритные размеры упаковки (внутренний блок) Ш-В-Г, мм           | 760*345*280              | 760*345*280   | 820*345*280   | 950*380*290   | 950*380*290   |



**iFEEL**  
Точный контроль поддержания температуры вблизи пользователя благодаря встроенному в пульт ДУ специальному датчику. Это позволяет создать действительно идеальный для вас температурный режим в помещении.



**НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ**  
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора – уровень шума становится минимальным.



**ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»**  
Сплит-система Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

[www.breeon.ru](http://www.breeon.ru)