

Серия 42RUVHK



Описание кондиционера

Новая серия экономичных инверторных сплит-систем

- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока.
- Компактный и легкий внутренний блок со встроенным ЖК-дисплеем.
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Низкий уровень шума и бесшумный режим «Сон».
- Воздушные фильтры очищают воздух от пыли и неприятных запахов.
- Удобный и эргономичный пульт дистанционного управления. Вам не придется долго вчитываться в инструкцию по эксплуатации - все функции пульта интуитивно понятны!
- Озонобезопасный хладагент R410a.



Аксессуары

- Покрытие конденсатора Gold Fin
- Низкотемпературный комплект
- Фильтр с витамином С и фильтр Nano Silver
- Ионизатор воздуха
- Защитная решетка



Технические характеристики

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренний блок		42RUVH026K	42RUVH032K	42RUVH050K	42RUVH070K
Наружный блок		38RUVH026K	38RUVH032K	38RUVH050K	38RUVH070K
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	2.6 (0.7-2.9)	3.3 (0.7-3.96)	5.1 (1.5-6.5)	6.8 (1.2-6.7)
Коэффициент эффективности EER		3.21	3.21	3.21	3.21
Теплопроизводительность	кВт	2.8 (0.7-3.2)	3.6 (0.8-4.7)	5.3 (1.6-6.7)	7.5 (3.22-7.9)
Коэффициент эффективности COP		3.61	3.61	3.61	3.61
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)		A / A	A / A	A / A	A / A
Потребляемая мощность:					
Охлаждение	кВт	0.810	1.012	1.588	2.118
Обогрев	кВт	0.776	0.998	1.468	2.078
Внутренний блок:					
Размеры (ВхШхГ)	мм	250 × 710 × 189	275 × 790 × 196	275 × 930 × 198	315 × 1036 × 230
Вес нетто	кг	7	8.5	10	13
Расход воздуха (выс/сред./низ. скор)	м ³ /ч	470/410/350	600/480/400	830/760/660	1120/950/880
Осушение	л/ч	1.0	1.1	1.7	2.5
Уровень звукового давления (низ./сред./высок.)	дБ(А)	28/31/34	31/35/41	39/43/45	43/45/48
Наружный блок:					
Размеры (ВхШхГ)	мм	540 × 670 × 256	540 × 670 × 256	590 × 760 × 285	700 × 845 × 320
Вес нетто	кг	26.5	27	39.5	49.5
Тип компрессора		Ротационный инверторный, постоянного тока			
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	54	54	56
Размер труб:					
Жидкость	мм/дюйм	6.35 (1/4")		6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8")		12.7 (1/2")	16.0 (5/8")
Максимальная длина трассы	м	20	20	20	25
Максимальная высота трассы	м	8	8	8	10
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°C	от 10 до 43 °C / от -10 до 24 °C			

Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB)

Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB).