

Технические характеристики 50ТС

Система		Только охлаждение R-410A					
Модель		50TC-A07A1A9	50TC-D08A1A9	50TC-D09A1A9	50TC-D12A1A9	50TC-D14A1A9	50TC-D16A1A9
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	400/3/50					
Холодопроизводительность	кВт	18.17	21.48	23.94	30.01	33.98	42.5
Холодопроизводительность	БТЕ/ч	62000	73300	81700	102400	116000	175600
Коэффициент эффективности EER		3.45	3.61	3.52	3.55	3.26	3.22
Потребляемая мощность	кВт	5.28	5.96	6.81	8.46	10.43	16.04

Размеры (ВхШхГ)	мм	1051x1888x1187	1048x2238x1510	1253x2238x1510			1457x1610x2943
Вес нетто	кг	275	340.5	388.2	392.7	467	930
Расход воздуха	м³/ч	2550	3060	3825	5099	5099	10393
Кол-во холодильных контуров		1	2	2	2	2	2
Тип компрессора		спиральные (Scroll)					
Кол-во компрессоров		1	2	2	2	2	2
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от 4 до 52°C					

Система		Только охлаждение R-410A				
Модель		50TC-D17A1A9	50TC-D20A1A9	50TC-D24A1A9	50TC-D28A1A9	50TC-D30AAA9
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	400/3/50				
Холодопроизводительность	кВт	47.8	51.5	58.8	68.8	83.8
Холодопроизводительность	БТЕ/ч	168000	174000	194000	250000	286000
Коэффициент эффективности EER		3.21	3.21	3.15	3.21	3.27
Потребляемая мощность	кВт	14.89	16.04	18.71	23.56	25.63

Размеры (ВхШхГ)	мм	1253x3249x2199		1253x3595x2199	1456x3595x2199	4007x220x1457
Вес нетто	кг	923	930	998	1057	1142
Расход воздуха	м³/ч	9179	10393	11569	13655	13680
Кол-во холодильных контуров		2	2	2	2	2
Тип компрессора		спиральные (Scroll)				
Кол-во компрессоров		2	2	2	2	2
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от 4 до 52°C				

Система		Только охлаждение R-410A				
Модель		50TC-D17A5A9	50TC-D20A5A9	50TC-D24A5A9	50TC-D28A5A9	50TC-D30A5A9
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц					
Холодопроизводительность	кВт	47.8	51.5	58.8	68.8	83.8
Холодопроизводительность	БТЕ/ч	168000	174000	194000	250000	286000
Коэффициент эффективности EER		3.21	3.21	3.15	2.92	3.27
Потребляемая мощность	кВт	14.89	16.04	18.71	23.56	25.63

Размеры (ВхШхГ)	мм	1253x3249x2199		1253x3595x2199	1456x3595x2199	4007x2200x1457
Вес нетто	кг	923	930	998	1057	1142
Расход воздуха	м³/ч	9179	10393	11569	13655	13680
Кол-во холодильных контуров		2	2	2	2	2
Тип компрессора		спиральные (Scroll)				
Кол-во компрессоров		2	2	2	2	2
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от 4 до 52°C				