

## Серия 42NQ\_N



### Описание кондиционера

Удобная и простая в использовании сплит-система круглогодично обеспечивает комфорт и экономию электроэнергии

- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
- Идеальный кондиционер для спальни с исключительно низким уровнем шума.
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Компактный внутренний блок с изящным лаконичным дизайном.
- Воздушные фильтры полностью очистят воздух от пыли и неприятных запахов.
- Удобный и эргономичный пульт ДУ. Вам не придется долго вчитываться в инструкцию по эксплуатации - все функции пульта интуитивно понятны!
- Озонобезопасный хладагент R410a.
- Произведены в Таиланде.



### Аксессуары

- Сменные воздушные фильтры



# Технические характеристики

| Система                                                 |                   | Тепловой насос R-410A            |                 |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Внутренний блок                                         |                   | 42NQ009N                         | 42NQ012N        | 42NQ018N         |
| Наружный блок                                           |                   | 38NY009N                         | 38NY012N        | 38NY018N         |
| Номинальное напряжение                                  | В-Фаз-Гц          | 220-240 / 1 / 50                 |                 |                  |
| Холодопроизводительность                                | кВт               | 2.73                             | 3.70            | 5.10             |
| Коэффициент эффективности EER                           |                   | 3.25                             | 3.25            | 3.23             |
| Теплопроизводительность                                 | кВт               | 2.92                             | 4.10            | 5.45             |
| Коэффициент эффективности COP                           |                   | 3.65                             | 3.63            | 3.61             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) |                   | A / A                            | A / A           | A / A            |
| Годовое энергопотребление                               | кВт*ч             | 420                              | 570             | 790              |
| <b>Потребляемая мощность:</b>                           |                   |                                  |                 |                  |
| Охлаждение                                              | кВт               | 0.84                             | 1.14            | 1.58             |
| Обогрев                                                 | кВт               | 0.80                             | 1.13            | 1.51             |
| <b>Внутренний блок:</b>                                 |                   |                                  |                 |                  |
| Размеры (ВхШхГ)                                         | мм                | 250 × 740 × 195                  | 275 × 790 × 205 | 320 × 1050 × 228 |
| Вес нетто                                               | кг                | 8                                | 9               | 13               |
| Расход воздуха (охл./обогрев)                           | м <sup>3</sup> /ч | 540 / 560                        | 600 / 620       | 1000 / 1000      |
| Осушение                                                | л/ч               | 1.2                              | 2.0             | 2.0              |
| Уровень звукового давления (низ./сред./высок.)          | дБ(А)             | 32 / 36 / 40                     | 32 / 36 / 42    | 35 / 39 / 44     |
| <b>Наружный блок:</b>                                   |                   |                                  |                 |                  |
| Размеры (ВхШхГ)                                         | мм                | 550 × 780 × 290                  | 550 × 780 × 290 | 715 × 780 × 290  |
| Вес нетто                                               | кг                | 31                               | 34              | 47               |
| Тип компрессора                                         |                   | Ротационный, переменного тока    |                 |                  |
| Уровень звукового давления                              | дБ(А)             | 47                               | 50              | 56               |
| <b>Размер труб:</b>                                     |                   |                                  |                 |                  |
| Жидкость                                                | мм/дюйм           | 6.35 (1/4")                      |                 |                  |
| Газ                                                     | мм/дюйм           | 9.52 (3/8")                      | 12.7 (1/2")     |                  |
| Максимальная длина трассы                               | м                 | 10                               | 15              | 20               |
| Максимальная высота трассы                              | м                 | 5                                | 6               | 8                |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °C                | от 15 до 43 °C / от -10 до 24 °C |                 |                  |

Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB) / 24 °C (WB)

Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB) / 15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB) / 6 °C (WB).