

16DJ

двухступенчатый чиллер с прямым нагревом генератора от газовой горелки



Холодопроизводительность
352,0 - 5274,0 кВт



Теплопроизводительность
268,0 - 4026,0 кВт



Описание

Двадцать три типоразмера с номинальной холодопроизводительностью от 352,0 до 5274,0 кВт и теплопроизводительностью от 268,0 до 4026,0 кВт.

- 16DJ абсорбционные холодильные машины/нагреватели предлагают альтернативное решение тем владельцам зданий, которые хотят избежать высоких эксплуатационных расходов.
- Отлично подходит для снятия пиковых нагрузок в период высокого энергопотребления (самых высоких тарифных планов на электроэнергию).
- Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением.
- Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
- Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию парниковых газов.
- Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
- Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
- Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
- Высоточная система управления.
- Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
- Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому обслуживанию.
- Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

16DJ		11	12	13	14	21	22
Номинальная холодопроизводительность	кВт	352	422	527	633	738	844
Рабочая масса	кг	5200	5500	6600	7100	8300	8800
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	3080x1810x1960	3080x1810x1960	3810x1910x1960	3810x1910x1960	3980x2090x2160	3980x2090x2160

16DJ		23	24	31	32	41	42
Номинальная холодопроизводительность	кВт	985	1125	1266	1407	1582	1758
Рабочая масса	кг	10100	10700	13200	13900	16300	17100
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	4980x2130x2160	4980x2130x2160	5000x2290x2390	5000x2290x2390	5040x2490x2600	5040x2490x2600

16DJ		51	52	53	61	62	63
Номинальная холодопроизводительность	кВт	1969	2215	2461	2813	3165	3516
Рабочая масса	кг	22800	24600	26300	32700	35200	37900
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	5310x2990x2900	5850x2990x2900	6350x2990x2900	6110x3250x3330	6600x3250x3330	7130x3250x3330

16DJ		71	72	73	81	82
Номинальная холодопроизводительность	кВт	3868	4220	4571	4923	5274
Рабочая масса	кг	46100	49500	52500	57200	60200
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	6490x4100x3450	7020x4100x3450	7520x4100x3450	7010x4450x3650	7510x4450x3650