

16JL/JLR

абсорбционный чиллер с паровым нагревом/водяным нагревом



Холодопроизводительность 16JL
527,0 - 3516,0 кВт



Холодопроизводительность 16JLR
388,0 - 2637,0 кВт



Описание

Четырнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 527,0 - 3516,0 кВт (16JL)/ 388,0 - 2637,0 кВт (16JLR).

- В чиллерах 16JL/JLR нагрев происходит от пара низкого давления/горячей воды, или с использованием сбрасываемой теплоты.
- Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением.
- Применение воды и бромида лития в качестве натурального холодильного агента (без озоноразрушающих веществ).
- Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию парниковых газов.
- Наличие незначительного количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибрации.
- Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
- Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
- Средства регулирования процесса антикристаллизации поддерживают требуемую концентрацию раствора.
- Автоматическая безмоторная спускная система продлевает срок службы чиллера и обеспечивает оптимальную эффективность и рабочие характеристики.
- Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.
- Электрическое соединение в одной точке.

16JL(R)		11	13	15	18	21	24	27
Номинальная холодопроизводительность	кВт	527 (368)	633 (457)	738 (527)	844 (633)	984 (738)	1160 (844)	1266 (949)
Рабочая масса	кг	4900	5000	6200	6600	8200	8400	9000
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	3713x1356x2374	3713x1356x2374	3779x1456x2634	3779x1456x2634	4774x1542x2639	4774x1542x2639	4854x1629x2983

16JL(R)		30	34	38	47	52	80	100
Номинальная холодопроизводительность	кВт	1406 (1055)	1582 (1195)	1758 (1336)	2110 (1653)	2321 (1828)	2813 (2110)	3516 (2637)
Рабочая масса	кг	9300	10200	10500	16200	17200	18000	20700
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	4854x1629x2983	4928x1762x3178	4928x1762x3178	5643x1962x3484	6142x2004x3494	6244x2183x3815	7259x2183x3815