

30HxA

бесконденсаторный чиллер с винтовыми компрессорами



Хладагент R134A



Холодопроизводительность
264,0 - 931,0 кВт



Описание

- Пятнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 264,0 до 931,0 кВт.
- Система управления Pro-Dialog Plus для оптимизации эффективности холодильного контура.
- Используется озонобезопасный хладагент R-134a.
- Винтовые компрессоры обеспечивают тихую работу с низким уровнем вибрации.
- Управление полностью автоматизировано и включает в себя диагностику.
- Два независимых холодильных контура.
- Компрессор спроектирован с учетом оптимизации эффективности.
- Простота монтажа - компактная конструкция, проходит через стандартный дверной проем. Для упрощения установки поставляется в укомплектованном виде. Не требует установки дополнительных элементов управления, таймеров, стартеров и др.
- Простота в эксплуатации. Механическая очистка испарителя.
- Компрессоры с двумя винтами, требующие минимального обслуживания.

30HxA		076	086	096	106	116
Номинальная холодопроизводительность	кВт	264,0	300,0	335,0	370,0	405,0
Рабочая масса	кг	2140	2152	2194	2337	2342
Компрессор		Полугерметичный, двухвинтовой				
Количество	шт	2	2	2	2	2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	2558х980х1800	2558х980х1800	2558х980х1800	3275х980х1816	3275х980х1816

30HxA		126	136	146	161	171
Номинальная холодопроизводительность	кВт	440,0	475,0	510,0	545,0	580,0
Рабочая масса	кг	2362	2408	2420	2610	2621
Компрессор		Полугерметичный, двухвинтовой				
Количество	шт	2	2	2	2	2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	3275х980х1816	3275х980х1816	3275х980х1940	3275х980х1940	3903х1015х1980

30HxA		186	206	246	261	271
Номинальная холодопроизводительность	кВт	615,0	743,0	866,0	896,0	931,0
Рабочая масса	кг	2698	3395	3457	3457	3457
Компрессор		Полугерметичный, двухвинтовой				
Количество	шт	2	3	3	3	3
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	3903х1015х1980	3903х1015х1980	3903х1015х1980	4533х1015х2112	4533х1015х2112